

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-272urx-qd-oled-265inch-uhd-240hz-003ms-2xhdmi21-dp21-usb-c-pd98w-2xusb-pivot-p-279617.html>



MSI MPG 272URX QD-OLED 26.5inch UHD 240hz 0.03ms 2xHDMI2.1 DP2.1 USB C PD98W 2xUSB Pivot

Cena brutto	4 738,00 zł
Cena netto	3 852,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47762715
Kod producenta	MPG 272URX QD-OLED
Kod EAN	4711377275460

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

MSI MPG 272URX QD-OLED 26.5inch UHD 240hz 0.03ms

2xHDMI2.1 DP2.1 USB C PD98W 2xUSB Pivot

MSI MPG 272URX - Monitor OLED - gaming - 27" (26.5"

widoczny) - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² -

1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI,

DisplayPort, USB-C

4711377275460

36 miesięcy w serwisie

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2191744>

Klasa G

Klasa G

27"

26.5"

NVIDIA G-SYNC Compatible

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

98 wat

16:9

UHD 3840 x 2160 przy 240 Hz

0.153 mm

166

1000 cd/m²

1500000:1

HDR400

DisplayHDR 400 True Black

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE

1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage),

91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area

percentage), 100% sRGB (CIE 1976 overlap), 146.2% sRGB

(CIE 1931 area percentage), 100% sRGB (nakładanie CIE

1931), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5%

Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931

Czas reakcji:	0,03 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	48 - 240 Hz
Gaming:	Tak
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	Technologia Adaptive-Sync, faseta bez ramy, VESA Certified ClearMR 13000, Technologia QD-OLED 3. generacji, Auto low latency mode (ALLM), OLED Care 2.0, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), radiator niestandardowy, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, EL GEN 3 technology, 5 layer tandem OLED panel, AI Vision, Smart Cross Hair, tryb konsolowy, sterowanie proporcjami ekranu, MSI Mystic Light, KVM, joystick 5-drożny
Waga:	8.1 kg
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort USB-C/DisplayPort Alt Mode (Tryb Alt DisplayPort, moc do 98W) USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B) 2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) Kabel zasilania, 4 x VESA screw 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB-A na USB-B DisplayPort 2.1, HDCP 2.3, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20), TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, FCC, WEEE, RoHS Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	
Dołączone przewody:	
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	33 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	230 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MSI Gaming Intelligence App
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	11.36 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - gwarancja na wypalenie ekranu - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.