

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-272urx-qd-oled-265inch-uhd-240hz-003ms-2xhdmi21-dp21-usb-c-pd98w-2xusb-pivot-p-279617.html>



MSI MPG 272URX QD-OLED 26.5inch UHD 240hz 0.03ms 2xHDMI2.1 DP2.1 USB C PD98W 2xUSB Pivot

Cena brutto	4 440,54 zł
Cena netto	3 610,19 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47762715
Kod producenta	MPG 272URX QD-OLED
Kod EAN	4711377275460

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

MSI MPG 272URX QD-OLED 26.5inch UHD 240hz 0.03ms
2xHDMI2.1 DP2.1 USB C PD98W 2xUSB Pivot

MSI MPG 272URX - Monitor OLED - gaming - 27" (26.5"
widoczny) - 3840 x 2160 UHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² -
1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI,
DisplayPort, USB-C
4711377275460
36 miesięcy w serwisie

Monitor OLED / Quantum Dot OLED

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2191744>

Klasa G

Klasa G

27"

26.5"

NVIDIA G-SYNC Compatible

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

98 wat

16:9

UHD 3840 x 2160 przy 240 Hz

0.153 mm

166

1000 cd/m²

1500000:1

HDR400

DisplayHDR 400 True Black

1,074 mlrd kolorów (10-bitów)

120.5% NTSC (CIE 1976 area percentage), 93.8% NTSC (CIE 1976 overlap), 103.6% NTSC (CIE 1931 area percentage), 91.5% NTSC (CIE 1931 overlap), 138.2% sRGB (CIE 1976 area percentage), 100% sRGB (CIE 1976 overlap), 146.2% sRGB (CIE 1931 area percentage), 100% sRGB (nakładanie CIE 1931), 118.4% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 97.5%

Czas reakcji:
Częstotliwość odświeżania pionowego:
Gaming:
Poziomy kąt widzenia:
Pionowy kąt widzenia:
Powłoka ekranu:
Charakterystyka:

Waga:
Złącza
Interfejsy:

Mechaniczne
Regulacja pozycji ekranu:
Kąt pochylenia:
Kąt obrotu:
Kąt rotacji:
Regulacja wysokości:
Interfejs Montażowy VESA:
Różne
Cechy:

Akcesoria w zestawie:
Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:
Zasilanie
Napięcie wejściowe:
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):
Pobór Mocy (Standardowy):
Zużycie energii w stanie czuwania:
Pobór mocy (tryb wył.):
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie:
Wielkość i waga (ładunek)
Waga transportowa:
Gwarancja producenta
Obsługa i wsparcie:

Parametry Środowiska
Minimalna temperatura pracy:
Maksymalna temperatura pracy:
Dopuszczalna wilgotność:

Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 108.4% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 94% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 110.1% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 99% DCI-P3 (CIE 1976 z zachodzeniem na siebie), 107.8% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 98.4% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 138.2% Rec.709 (CIE 1976 area percentage), 100% Rec 709 (CIE 1976 overlap), 146.2% Rec.709 (CIE 1931 area percentage), 100% Rec 709 (nakładanie CIE 1931), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 area percentage), 80.2% Rec.2020 (CIE 1976 overlap), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 area percentage), 77.3% Rec.2020 (CIE 1931 overlap)

0,03 ms (szary-do-szarego)

48 - 240 Hz

Tak

178

178

Antyrefleksyjna

Technologia Adaptive-Sync, faseta bez ramy, VESA Certified ClearMR 13000, Technologia QD-OLED 3. generacji, Auto low latency mode (ALLM), OLED Care 2.0, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), radiator niestandardowy, dokładność odwzorowania kolorów $\Delta E \leq 2$, EL GEN 3 technology, 5 layer tandem OLED panel, AI Vision, Smart Cross Hair, tryb konsolowy, sterowanie proporcjami ekranu, MSI Mystic Light, KVM, joystick 5-drożny

8.1 kg

2 x HDMI

DisplayPort

USB-C/DisplayPort Alt Mode (Tryb Alt DisplayPort, moc do 98W)

USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)

2 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)

Wysokość, pivot (obróć), pokrętło, odchylenie

-5/+20

60

-90/+90

110 mm

100 x 100 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Kabel zasilania, 4 x VESA screw

1 x kabel DisplayPort

1 x kabel HDMI

1 x kabel z USB-A na USB-B

DisplayPort 2.1, HDCP 2.3, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20),

TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV

Rheinland Flicker Free Certification, FCC, WEEE, RoHS

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

33 kWh/1000 godz.

32 kWh/1000 godz.

230 wat

0.5 wat

0.3 wat

MSI Gaming Intelligence App

11.36 kg

Gwarancja ograniczona - gwarancja na wypalenie ekranu - 3 lata

0 °C

40 °C

10-90% nieskroplone

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.