

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-atx-mb-am5-4xddr5-2x-pcie-50-x16-pcie-40-x16-slot-6xsata-6gbs-2xm2-pcie-50x4-2xm2-pcie-40x4-p-215517.html>



MSI MPG X670E CARBON WIFI ATX MB AM5 4XDDR5 2x PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x16 slot 6xSATA 6Gb/s 2xM.2 PCIe 5.0x4 2xM.2 PCIe 4.0x4

Cena brutto	1 627,56 zł
Cena netto	1 323,22 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46132170
Kod producenta	MPG X670E CARBON WIFI
Kod EAN	4711377004879

Opis produktu

Opis

Płyty z serii MPG X670E CARBON WIFI korzystają z wyjątkowego schematu barw Carbon Black i podświetlenia RGB. Dzięki temu użytkownik może wyrazić swoją osobowość, dopasować oświetlenie do gry czy zmiany swojego nastroju. Oprócz tego, że płyty główne z tej serii są stylowe, to są one również niezwykle wydajne.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Bądź na czele, wyczuć swój styl**
Seria MPG wydobywa ze sprzętu to co jest modne, uwypukla niezwykle, unikatowe style i wyraża niepokorną postawę wobec wyzwań świata gier. Dzięki niezwyklej wydajności i stylowi, seria MPG definiuje przyszłość gamingowej mody.
- **Radiatory Extended Heatsink**
Radiatory Extended Heatsink charakteryzują się większą powierzchnią odprowadzania ciepła, zapewniając tym samym, nawet najbardziej wydajnym procesorom możliwość pracę na pełnych obrotach.
- **Stykające się bezpośrednio z układami scalonymi ciepłowody**
Ciepłowody łączą ze sobą dwa radiatory na układach MOS w celu zwiększenia łącznej powierzchni odprowadzania ciepła.
- **System M.2 Shield Frozr**
System chłodzenia napędów M.2 zapobiega pojawianiu się efektu termicznego dławienia transmisji danych, dzięki czemu napędy te mogą pracować znacznie szybciej.
- **Podkładki termiczne 7 W/mK**
Wysokiej jakości podkładki termiczne 7 W/mK na tranzystorach mocy MOSFET oraz dodatkowe podkładki termiczne na dławikach zwiększają wydajność systemu, pozwalając wszystkim rdzeniom procesora pracować na najwyższych obrotach.
- **Ulepszone odprowadzenie ciepła z napędów M.2**
Dwustronna osłona systemu chłodzenia napędów M.2, M.2 Shield Frozr, i powiększony radiator zapewniają nie tylko ochronę dyskom SSD M.2 PCIe 5.0, ale również zapobiegają pojawianiu się termicznego efektu dławienia wydajności.
- **Powiększony radiator umieszczony na mostku PCI**
Powiększona, pasywna konstrukcja radiatora pozwala zmniejszyć ilość gromadzącego się kurzu i redukuje generowany przez płytę hałas, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności rozpraszania ciepła.
- **Montowany z wykorzystaniem technologii SMT slot PCIe 5.0**
Zaawansowanie technologii SMT (Surface Mount Technology) do montażu slotów PCIe zmniejsza zakłócenia i szумы elektryczne, co pozwala na pełną obsługę sygnału PCIe 5.0.
- **Wzmocnione, solidne połączenia lutowane**
Płytę główną zabezpieczono za pomocą dodatkowych punktów lutowniczych. Teraz, bez problemu, można w jej w gniazdach PCIe umieścić ciężkie i duże karty graficzne.

• Rozświetl swój komputer

Stwórz kolorowe wrażenia i żywe efekty świetlne RGB korzystając z systemu podświetlenia MSI Mystic Light oferującego 16.8 mln kolorów i fajne efekty animacji LED.

• Sieć o dużej przepustowości i małych opóźnieniach transmisji

Wyższej jakości sieciowe rozwiązanie MSI zapewnia niesamowitą szybkość transferu danych, która zadowoli wszystkich wymagających użytkowników.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

MSI MPG X670E CARBON WIFI ATX MB AM5 4XDDR5 2x PCIe 5.0 x16 PCIe 4.0 x16 slot 6xSATA 6Gb/s 2xM.2 PCIe 5.0x4 2xM.2 PCIe 4.0x4

MSI MPG X670E CARBON WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4711377004879

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD X670

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC4080

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x PCIe 5.0 x16 (tryb x8)

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280/22110 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (Key E)

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 5.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x USB-C 3.2 Gen2x2

1 x USB 3.2 Gen 2

6 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 2.0

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wejście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

2 x antena

1 x wyjście SPDIF

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Cechy hardware:

1 x dźwięk - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

8 Layer PCB, Przycisk Wyczyść CMOS, Debug LED, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, EZ LED control, Smart Button, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), MSI Memory Boost, Powiększony Radiator Układu Scalonego, Rura grzejna Direct Touch, 2-Cyfrowe Kody Debugowania LED, przycisk BIOS flash, Power Stage 60 A, Konstrukcja Mocy Fazowej 18+2+1

Różne

Akcesoria w zestawie:

Przedłużacz Y RGB LED z 1 na 2, przedłużacz Rainbow RGB LED, dysk USB, antena Wi-Fi, naklejki na kable, klips EZ M.2

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Zgodność z normami:

FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, DisplayPort 1.4

Szerokość:

30.48 cm

Głębokość:

24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.