

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-mpg-z690-carbon-wifi-lga1700-4xddr5-3xpci-ex16-5xm2-gen2x2-6xusb-32-p-91947.html>



MSI MPG Z690 CARBON WIFI LGA1700 4xDDR5 3xPCI-Ex16 5xM.2 Gen2x2 6xUSB 3.2

Cena brutto	1 989,75 zł
Cena netto	1 617,68 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4329168
Kod producenta	MPG Z690 CARBON WIFI
Kod EAN	4719072886530

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

MSI MPG Z690 CARBON WIFI LGA1700 4xDDR5 3xPCI-Ex16
5xM.2 Gen2x2 6xUSB 3.2

MSI MPG Z690 CARBON WIFI - Płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z690 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2, USB-C Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4719072886530

24 miesiące w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z690

Gniazdo LGA1700

1

(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR5

5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz
(O.C.), 5800 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.),
6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz
(O.C.), 6666 MHz (O.C.), 6133 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC4080

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I225-V

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

2 x PCIe 5.0 x16 (x16/x0, x8/x8 modes)

Interfejsy pamięci masowej:	1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Cechy RAID:	Intel Smart Response Technology
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 5 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x USB-C Gen2x2 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x TOSLINK
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C Gen2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Cechy BIOSu:	MSI ClickBIOS 5
Cechy hardware:	Obsługuje technologię AMD CrossFireX, funkcja anty-wyskakiwania, Debug LED, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, Intel Optane Memory Ready, M.2 Shield FROZR, wstępnie zamontowana tarcza I/O, MSI Core Boost, MSI Mystic Light Sync, MSI Audio Boost 5, 18+1+1 Phase Power Design
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Znaczek na obudowę, oznakowania kabli, wkręta, przedłużacz Y RGB LED z 1 na 2, przedłużacz CORSAIR RGB LED, przedłużacz Rainbow RGB LED, dysk USB, antena Wi-Fi, szczotka do czyszczenia, naklejki MPG, 2 x klips M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Zgodność z normami:	FIPS, FISMA, DisplayPort 1.4
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.