

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-oculux-nxg253r-245inch-monitor-rapid-ips-led-fhd-169-10001-360hz-400cdm2-1ms-dp-hdmi-p-205026.html>



MSI Oculux NXG253R 24.5inch Monitor Rapid IPS LED FHD 16:9 1000:1 360Hz 400cd/m2 1ms DP HDMI

Cena brutto	2 769,77 zł
Cena netto	2 251,85 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4064928
Kod producenta	OCULUX NXG253R
Kod EAN	4719072744311

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Gaming:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

MSI Oculux NXG253R 24.5inch Monitor Rapid IPS LED FHD 16:9 1000:1 360Hz 400cd/m2 1ms DP HDMI

MSI Oculux NXG253R - Monitor LED - gaming - 24.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 360 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny
4719072744311

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

24.5"

NVIDIA G-SYNC Compatible

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 360 Hz

0.2829 mm

400 cd/m²

1000:1

1,07 miliarda kolorów

109.63% sRGB (CIE 1976), 111.12% sRGB (CIE 1931), 78.7%

NTSC (CIE 1931), 78.7% Rec 709 (CIE 1931), 81.91% DCI-P3

(CIE 1931), 82.37% Adobe RGB (CIE 1931), 87.31% DCI-P3 (CIE

1976), 93.97% Adobe RGB (CIE 1976), 95.85% NTSC (CIE

1976), 95.85% Rec 709 (CIE 1976)

1 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

150.9 - 417.6 kHz

Tak

178

178

Antyreflekcyjna

Podświetlenie LED

Konstrukcja bezramkowa, technologia HDR Ready, Gaming

Kolor:	Mode, Głębia Kolorów 10-bit (8-bit + FRC)
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny
Waga:	56.01 cm x 23.37 cm x 39.93 cm - z podstawką
Wejście	6.47 kg
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	DisplayPort 1.4
	Słuchawki
	USB 3.2 Generacji 1. upstream (typ B)
	3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel DisplayPort
	1 x kabel HDMI
	1 x kabel USB
	1 x kabel zasilający
	1 x zasilacz
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.4, CIE1931, CIE1976
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	22 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	35 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	22 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 56.01 cm - głębokość: 6.43 cm - wysokość: 33.55 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	76.6 cm
Głębokość transportowa:	22.2 cm
Wysokość transportowa:	43.5 cm
Waga transportowa:	9.02 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.