

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-optix-g273qpf-27inch-rapid-ips-wqhd-165hz-300cdm2-1ms-2xhdmi-dp-pivot-p-51879.html>



MSI Optix G273QPF 27inch Rapid IPS WQHD 165Hz 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP PIVOT

Cena brutto	1 897,48 zł
Cena netto	1 542,67 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4333800
Kod producenta	OPTIX G273QPF
Kod EAN	4719072774684

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

Typ:

Złącza

MSI Optix G273QPF 27inch Rapid IPS WQHD 165Hz 300cd/m2

1ms 2xHDMI DP PIVOT

MSI Optix G273QPF - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @

165 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort

4719072774684

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

27"

NVIDIA G-Sync Compatible

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz)

0.2331 mm

300 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

125% sRGB, 93% DCI-P3

1 ms (szary-do-szarego)

30 - 165 Hz

90.9 - 242.4 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Konstrukcja bezramkowa, tryb gry, redukcja niebieskiego światła, zgodność z NVIDIA G-SYNC, Szeroki Wybór Kolorów, MSI Anti-Flicker, tryb noktowizji

61.493 cm x 23.368 cm x 53.539 cm

6.3 kg

Joystick 5-kierunkowy

Interfejsy:

DisplayPort 1.2

2 x HDMI

Słuchawki

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+20

Kąt obrotu:

90

Kąt rotacji:

180

Regulacja wysokości:

130 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Zgodność z normami:

TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, CIE1976

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 120/230 V (50 - 60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

32 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

32 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

32 wat

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

74.5 cm

Głębokość transportowa:

22.5 cm

Wysokość transportowa:

49 cm

Waga transportowa:

9.4 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.