

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-optix-mag274qrf-qd-27inch-ips-wqhd-165hz-300cdm2-1ms-2xhdmi-dp-pivot-p-51881.html>



MSI Optix MAG274QRF QD 27inch IPS WQHD 165Hz 300cd/m2 1ms 2xHDMI DP Pivot

Cena brutto	2 059,46 zł
Cena netto	1 674,36 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4115092
Kod producenta	OPTIX MAG274QRF QD
Kod EAN	4719072745592

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Wejście

MSI Optix MAG274QRF QD 27inch IPS WQHD 165Hz 300cd/m2

1ms 2xHDMI DP Pivot

MSI Optix MAG274QRF - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440

WQHD @ 165 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI,

DisplayPort, USB-C

4719072745592

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / IPS

Klasa G

Klasa G

27"

Hub USB 2.0

16:9

WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 165 Hz, HDMI: 144 Hz, USB-

C: 165 Hz)

0.2331 mm

300 cd/m²

1000:1 / 100000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

131% sRGB, 94% DCI-P3

1 ms (szary-do-szarego)

30 - 165 Hz

90.9 - 242.4 kHz

178

178

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Tryb gry, zgodność z NVIDIA G-SYNC, Szeroki Wybór Kolorów,

faseta bez ramy, technologia HDR Ready, tryb noktowizji, MSI

Mystic Light

61.49 cm x 20.67 cm x 53.27 cm

6.05 kg

Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	DisplayPort
Interfejsy:	2 x HDMI
	USB 2.0 — upstream (typ B)
	2 x USB 2.0 — downstream
	Słuchawki
	USB-C
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	150
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	100 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	32 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	54 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	32 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	73 cm
Głębokość transportowa:	22 cm
Wysokość transportowa:	49 cm
Waga transportowa:	8.7 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.