

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-b760-p-ddr4-ii-ddr4-lga1700-atx-mb-2xpcie-x16-hdmi-dp-4xsata-p-237306.html>



## MSI PRO B760-P DDR4 II DDR4 LGA1700 ATX MB 2xPCIe x16 HDMI DP 4xSATA

Cena brutto	<b>440,56 zł</b>
Cena netto	<b>358,18 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46697599</b>
Kod producenta	<b>PRO B760-P DDR4 II</b>
Kod EAN	<b>4711377128889</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

MSI PRO B760-P DDR4 II DDR4 LGA1700 ATX MB 2xPCIe x16  
HDMI DP 4xSATA

MSI PRO B760-P DDR4 II - Płyta główna - ATX - Gniazdo  
LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5  
Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor)  
- High Definition Audio (8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B760

Gniazdo LGA1700

1

(supports 12th/13th and 14th Generation Intel Core / Pentium  
Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.),  
3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz  
(O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.),  
4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz  
(O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5066  
MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

4 x złącze SO-DIMM 260-pin

2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

	1 x PCIe 4.0 x16
	3 x PCIe 3.0 x1
	1 x PCIe 4.0 x4
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x DisplayPort
	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
	2 x USB 2.0
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
	1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack
	1 x HDMI
	2 x USB 3.2 Gen 1
	1 x USB-C 3.2 Gen 2
	1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	1 x dźwięk - nagłówek
	4 x USB 2.0 - nagłówek
	4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Cechy BIOSu:	M-Flash, MSI ClickBIOS 5
Cechy hardware:	Digital PWM, DigitALL Power, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, Podwójna Ochrona przed ESD, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, Obsługa PASKA o zmiennym rozmiarze NVIDIA, zgodność z Windows 11, MSI Memory Boost, Frozr AI Cooling, lightning gen4 solution
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tynne We/Wy, zestaw wkręt M.2 / kołek, klips EZ M.2
Dołączone przewody:	1 x kabel Serial ATA
Szerokość:	30.48 cm
Głębokość:	24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.