

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-b760m-a-wifi-ddr4-lga1700-matx-mb-2xpcie-x16-4xsata-p-197170.html>



MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 LGA1700 mATX MB 2xPCIe x16 4xSATA

Cena brutto	484,74 zł
Cena netto	394,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46180192
Kod producenta	PRO B760M-A WIFI DDR4
Kod EAN	4711377026383

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 LGA1700 mATX MB 2xPCIe x16 4xSATA

MSI PRO B760M-A WIFI DDR4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4711377026383

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel B760 / Nuvoton NCT6687D

Gniazdo LGA1700

1

(supports 12th and 13th Generation Intel Core / Pentium / Celeron, supports CPUs with up to 16 cores, Maximum TDP 125 Watt)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście słuchawek - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x HDMI 2 x DisplayPort
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, MSI ClickBIOS 5, obsługa ACPI 6,4, obsługa SMBIOS 3.5
Cechy hardware:	MSI Audio Boost, Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, 12+1+1 Phase Power Design, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, wzmacniane gniazda PCIe, zgodność z Windows 11, MSI Memory Boost
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, tarcza IO, antena Wi-Fi
Dołączone przewody:	1 x kabel Serial ATA
Zgodność z normami:	WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B
Szerokość:	24.384 cm
Głębokość:	24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.