

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-b850m-p-wifi-am5-matx-mb-p-305938.html>

## MSI PRO B850M-P WIFI AM5 mATX MB



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>664,15 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>539,96 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>          |
| Numer katalogowy | <b>48061024</b>         |
| Kod producenta   | <b>PRO B850M-P WIFI</b> |
| Kod EAN          | <b>4711377350181</b>    |

### Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**  
Dzięki szerokiej gamie portów, w tym USB 3.2 Gen 2, HDMI, DisplayPort i wielu połączeniom Serial ATA, płyta główna oferuje wszechstronną łączność dla urządzeń i urządzeń peryferyjnych.
- **Wydajne mechanizmy chłodzenia**  
Płyta główna posiada kompleksową konstrukcję chłodzenia, która obejmuje system Frozr AI Cooling oraz rozbudowaną konstrukcję radiatora, aby utrzymać temperaturę podczas intensywnej pracy i sesji gier.
- **Zaawansowana obsługa audio**  
Wyposażona w kodek Realtek ALC897 i technologię MSI Audio Boost, ta płyta główna zapewnia wysokiej jakości dźwięk o wysokiej rozdzielczości i wciągającą jakość dźwięku dla różnych typów multimedialnych.
- **Ulepszona jakość wykonania**  
Płyta główna, zbudowana z 6-warstwowej płytki PCB i MSI Steel Armor, została zaprojektowana z myślą o trwałości i stabilności, dzięki czemu jest w stanie sprostać wymagającym zadaniom.
- **Przyjazny dla użytkownika BIOS**  
Interfejs MSI ClickBIOS zapewnia intuicyjną obsługę, umożliwiając łatwą regulację i konfigurację, jednocześnie maksymalizując możliwości płyty głównej.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

MSI PRO B850M-P WIFI AM5 mATX MB

MSI PRO B850M-P WIFI - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5  
- AMD B850 Chipset - USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2  
Gen 1 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana  
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio  
(8-kanalów)

4711377350181

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Płyta główna - ATX micro

AMD B850

Socket AM5

1

Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

256 GB

DDR5

4800 MT/s, 5600 MT/s, 5600 MT/s (O.C.), 6000 MT/s (O.C.),  
6400 MT/s (O.C.), 8200 MT/s (O.C.)

Bez ECC, on-die ECC

Niebuforowana

Technologia AMD EXPO, dwa kanały DDR

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

High Definition Audio (8-kanalów)

|   |  |
|---|--|
| Audio Codec:  | Realtek ALC897   |
| Zgodność z normami:<br>LAN                                      | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości   |
| Kontroler sieciowy:<br>Interfejsy sieciowe:                     | Realtek RTL8126VB<br>5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4   |
| Rozszerzenie / połączenie<br>Gniazda rozszerzeń:                | 1 x CPU<br>4 x 288-pin DIMM<br>1 x PCIe 5.0 x16<br>3 x PCIe 3.0 x16 (tryb x1)<br>2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)<br>1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)   |
| Interfejsy pamięci masowej:                                     | SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10<br>PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5<br>PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5  |
| Interfejsy:   | 1 x HDMI<br>1 x DisplayPort<br>1 x USB-C 3.2 Gen 2<br>1 x USB 3.2 Gen 2<br>2 x USB 3.2 Gen 1<br>1 x LAN (5Gigabit Ethernet)<br>1 x wejście audio - mini jack<br>1 x mikrofon - mini jack<br>1 x wyjście audio - mini jack<br>2 x antena  |
| Wewnętrzne interfejsy:  | 4 x USB 2.0 - nagłówek<br>4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek<br>1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek<br>1 x dźwięk - nagłówek<br>1 x szeregowy - nagłówek<br>1 x SPI - nagłówek  |
| Złącza zasilania:   | Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa   |
| Charakterystyka<br>Typ BIOS:<br>Cechy BIOSu:<br>Cechy hardware: | AMI<br>MSI ClickBIOS<br>Projekt zasilania w fazie 7+2+1, Frozr AI Cooling, Extended Heatsink Design, M.2 Shield FROZR, Radiator MOSFET, EZ M.2 Sheild FROZR II, MSI Steel Armor, MSI PCIe Steel Slot, 6 Layer PCB, 2oz Copper PCB, MSI AI Engine, MSI AI LAN Manager, EZ M.2 Clip II, wstępnie zamontowana tarcza I/O, EZ Debug LED, ochrona przeciwprzepięciowa, MSI Memory Boost, tłumiki napięcia przejściowego, MSI Stainless Steel Back I/O, zabezpieczeni przed przetężeniem, radiator układu scalonego, MSI Audio Boost, MSI Mystic Light |
| Różne<br>Akcesoria w zestawie:                                  | Antena EZ Wi-Fi, EZ M.2 klips II, Odtwarzacz klipsów EZ M.2 II,<br>2 x zestaw wkręt M.2 / kołek dystansowy   |
| Dołączone przewody:<br>Dołączone oprogramowanie:                | 1 x kabel Serial ATA<br>MSI Center   |
| Szerokość:  | 24.384 cm  |
| Głębokość:  | 24.384 cm  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.