

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp161-e2-156inch-ips-fhd-60hz-4ms-hdmi-2xusb-type-c-2-speaker-gray-2y-p-246831.html>



MSI PRO MP161 E2 15.6inch IPS FHD 60Hz 4ms HDMI 2xUSB Type C 2 Speaker Gray 2Y

Cena brutto	691,05 zł
Cena netto	561,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47105207
Kod producenta	PRO MP161 E2
Kod EAN	4711377131711

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

MSI PRO MP161 E2 15.6inch IPS FHD 60Hz 4ms HDMI 2xUSB

Type C 2 Speaker Gray 2Y

MSI PRO MP161 E2 - Monitor LCD - 16" (15.6" widoczny) -

przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250

cd/m² - 600:1 - 4 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - głośnik(i)

4711377131711

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD / matryca aktywna TFT

Klasa C

16"

15.6"

AMD Adaptive-Sync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.17925 mm

250 cd/m²

600:1

16,7 miliona kolorów (6-bit+FRC)

53% sRGB (CIE1976)

4 ms (szary-do-szarego)

170

170

Antyrefleksyjna

Gniazdo trójnogu, technologia MSI EyesErgo

36.226 cm x 1.78 cm x 23.292 cm - z podstawką

750 g

Głośnik(i)

1.5 wat

Mini HDMI (HDCP 2.3)

2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Tryb

Alternatywny, zasilanie do 15 W)

Odchylenie

Kąt pochylenia:	180
Różne	
Cechy:	Podpórka wbudowana
Akcesoria w zestawie:	Etui ochronne
Dołączone przewody:	1 x kabel USB-C Kabel mini-HDMI
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	7 kWh/1000 godz.
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	1.6 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.