

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp161-e2u-156inch-fhd-60hz-250cdm2-4ms-minihdmi-2xusb-ttype-c-speaker-p-290245.html>



MSI PRO MP161 E2U 15.6inch FHD 60Hz 250cd/m2 4ms miniHDMI 2xUSB tType C Speaker

Cena brutto	463,67 zł
Cena netto	376,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48036478
Kod producenta	PRO MP161 E2U
Kod EAN	4711377195539

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

MSI PRO MP161 E2U 15.6inch FHD 60Hz 250cd/m2 4ms
miniHDMI 2xUSB tType C Speaker

MSI PRO MP161 E2U - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) -
przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250
cd/m² - 800:1 - 4 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - głośnik(i)
4711377195539

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1902612>

Klasa C

16"

15.6"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

0.17925 mm

250 cd/m²

800:1

16,7 milionów kolorów (6-bit + Hi-FRC)

53% sRGB (CIE1976)

4 ms (szary-do-szarego)

170

170

Antyrefleksyjna

Podświetlenie LED

Gniazdo trójnogu, model ultraszczupły, tryb portretu,
technologia MSI EyesErgo, MSI Anti-Flicker, technologia Less
Blue Light, technologia Eye-Q Check

36.226 cm x 1.88 cm x 23.292 cm - z podstawką

800 g

Głośnik(i)

1.5 wat

Interfejsy:

Mini HDMI

2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode (DisplayPort Tryb Alternatywny, zasilanie do 15 W)

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Odchylenie

Kąt pochylenia:

180

Różne

Cechy:

Podpórka wbudowana

Akcesoria w zestawie:

Etui ochronne

Dołączone przewody:

1 x kabel USB-C

Kabel mini-HDMI

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 100-240 V

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

7 kWh/1000 godz.

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

5.5 cm

Głębokość transportowa:

29 cm

Wysokość transportowa:

42.5 cm

Waga transportowa:

1.4 kg

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.