

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp223-e2-215inch-va-fhd-100hz-4ms-hdmi-dp-p-295290.html>

MSI PRO MP223 E2 21.5inch VA FHD 100Hz 4ms HDMI DP



Cena brutto	305,48 zł
Cena netto	248,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48062331
Kod producenta	PRO MP223 E2
Kod EAN	4711377215916

Opis produktu

Opis

MSI PRO MP223 E2 to 22-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o poprawie wrażeń wizualnych dzięki rozdzielczości Full HD (1080p) i żywej jakości obrazu. Monitor posiada powłokę antyodblaskową i jasność 250 cd/m², dzięki czemu nadaje się do różnych warunków oświetleniowych. Dzięki czasowi reakcji 1 ms (MPRT) i częstotliwości odświeżania 100 Hz monitor zapewnia płynny obraz, co czyni go idealnym rozwiązaniem do gier i multimedii. Kąty widzenia wynoszą 178 stopni w poziomie i w pionie, zapewniając stałą jakość obrazu z wielu perspektyw. Ponadto monitor ten posiada kilka funkcji mających na celu zmniejszenie zmęczenia oczu i zwiększenie komfortu użytkowania. Dzięki technologii MSI EyesErgo, technologii Less Blue Light i technologii Anti-Flicker użytkownicy mogą pracować lub grać przez długi czas. Monitor jest wyposażony w zintegrowany system zarządzania kablami i przycisk joypad OSD ułatwiający regulację. Funkcja pochylenia pozwala na szeroki zakres pozycjonowania, zapewniając ergonomiczną konfigurację dostosowaną do potrzeb każdego użytkownika.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość obrazu**
Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i współczynnikowi kontrastu 3000:1 monitor zapewnia ostry obraz i bogate kolory, obsługując 16,7 miliona kolorów, co zapewnia realistyczne wrażenia wizualne.
- **Technologia dbania o oczy**
Wyposażony w technologię Less Blue Light i Anti-Flicker, monitor ten pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich godzin użytkowania, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla użytkowników, dla których komfort jest priorytetem.
- **Elastyczne ustawienie**
Monitor umożliwia regulację pochylenia w zakresie od -5 do +20 stopni, co pozwala użytkownikom znaleźć optymalny kąt widzenia dla swojego miejsca pracy.
- **Wydajne opcje łączności**
Dzięki interfejsom HDMI i DisplayPort monitor można podłączyć do różnych urządzeń, co zapewnia kompatybilność i wszechstronność.
- **Ulepszona ergonomia**
Technologia Msi EyesErgo zapewnia komfortowe wrażenia wizualne, minimalizując zmęczenie oczu i sprzyjając naturalnej postawie podczas korzystania z monitora.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

MSI PRO MP223 E2 21.5inch VA FHD 100Hz 4ms HDMI DP
MSI PRO MP223 E2 - Monitor LED - 22" (21.45" widoczny) -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² -
3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort
4711377215916
24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa E
22"
21.45"
AMD Adaptive-Sync

Typ panela:	VA
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2493 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	3000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (8-bit, 6-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	99% sRGB, 78% DCI-P3
Czas reakcji:	1 ms (MPRT), 4 ms (szary-do-szarego)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Przycisk OSD joypada, technologia MSI EyesErgo, technologia Less Blue Light, technologia Eye-Q Check, Zapobiegani Migotaniu, zintegrowane zarządzanie kablami
Wymiary (szer./głęb./wys.):	49.47 cm x 18.2 cm x 38.55 cm - z podstawką
Waga:	2.4 kg
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2a Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), CB Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zgodność z normami:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	15 kWh/1000 godz.
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 49.47 cm - głębokość: 18.2 cm - wysokość: 38.55 cm - waga: 2.4 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	55.8 cm
Głębokość transportowa:	11.6 cm
Wysokość transportowa:	36.7 cm
Waga transportowa:	4.1 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.