

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp242l-245inch-ips-fhd-250cdm2-4ms-hdmi-dp-p-288466.html>



MSI PRO MP242L 24.5inch IPS FHD 250cd/m2 4ms HDMI DP

Cena brutto	327,71 zł
Cena netto	266,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47775392
Kod producenta	PRO MP242L
Kod EAN	4711377258968

Opis produktu

Opis

MSI PRO MP242L to wszechstronny 24-calowy monitor LCD przeznaczony do szerokiej gamy zastosowań stacjonarnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080, monitor ten zapewnia żywy i wyraźny obraz dzięki technologii aktywnej matrycy TFT. Wyświetlacz charakteryzuje się bezramkową konstrukcją, zapewniając wciągające wrażenia wizualne z szerokim kątem widzenia wynoszącym 178 stopni zarówno w poziomie, jak i w pionie. W połączeniu z powłoką antyodbłaskową i technologią MSI EyesErgo, monitor ten zapewnia komfortowe oglądanie przez długi czas użytkowania. Dzięki czasowi reakcji 1 ms i maksymalnej częstotliwości odświeżania 100 Hz, monitor ten nadaje się do codziennych zadań i szybkich gier. Technologia Adaptive-Sync eliminuje rozrywanie ekranu, poprawiając wydajność wizualną. MSI PRO MP242L jest energooszczędny, uzyskał certyfikat ENERGY STAR i oferuje doskonałe funkcje zarządzania energią, dzięki czemu spełnia normy środowiskowe, zapewniając jednocześnie wysoką jakość działania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Zwiększona wyrazistość**

Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 i rozstawowi pikseli 0,2745 mm, MSI PRO MP242L zapewnia ostry i wyraźny obraz, dzięki czemu nadaje się do zastosowań profesjonalnych i rekreacyjnych.

- **Szybki czas reakcji**

Czas reakcji wynoszący 1 ms (MPRT) sprawia, że monitor jest w stanie nadążyć za szybko zmieniającymi się obrazami, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla graczy i osób pracujących wielozadaniowo.

- **Komfort oglądania**

Dzięki technologiom MSI EyesErgo i Eye-Q Check monitor ten redukuje zmęczenie oczu, pozwalając na długotrwałe użytkowanie bez uczucia dyskomfortu.

- **Elastyczne opcje łączności**

Wyposażony w wiele opcji wejściowych, w tym HDMI i DisplayPort, MSI PRO MP242L z łatwością łączy się z różnymi urządzeniami, dzięki czemu jest wszechstronny w różnych konfiguracjach.

- **Przyjazne dla środowiska działanie**

Dzięki certyfikatowi ENERGY STAR i wydajnym statystykom zużycia energii, monitor ten zapewnia zrównoważoną wydajność przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

MSI PRO MP242L 24.5inch IPS FHD 250cd/m2 4ms HDMI DP
MSI PRO MP242L - Monitor LCD - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort
4711377258968
24 miesiące

Monitor LCD / matryca aktywna TFT

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2116281>

Klasa D

Klasa G

24"

23.8"

Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz
Rozstaw pikseli:	0.2745 mm
Jasność:	250 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	16,7 milionów kolorów (6-bit + Hi-FRC)
Paleta Kolorów:	85% Adobe RGB (CIE 1976), 83% DCI-P3 (CIE 1976), 104% sRGB (CIE 1976)
Czas reakcji:	1 ms (MPRT)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	Faseta bez ramy, Technologia Adaptive-Sync, technologia Eye-Q Check, technologia MSI EyesErgo, Szeroki Kąt Patrzania, zintegrowane zarządzanie kablami, MSI Power Link
Wymiary (szer./głęb./wys.):	54.2 cm x 17.4 cm x 39.1 cm - z podstawką
Waga:	1.8 kg
Złącza:	DisplayPort
Interfejsy:	HDMI
	Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+21.5
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.2a, CB, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Flicker Free Certification, FCC, WEEE, RoHS, CIE1976
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	14 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	30 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MSI Display Kit
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60 cm
Głębokość transportowa:	11.1 cm
Wysokość transportowa:	40 cm
Waga transportowa:	3.3 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.