

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp243xw-238inch-ips-fhd-100hz-4ms-hdmi-dp-speakers-p-242222.html>



MSI PRO MP243XW 23.8inch IPS FHD 100Hz 4ms HDMI DP Speakers

Cena brutto	468,17 zł
Cena netto	380,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101929
Kod producenta	PRO MP243XW
Kod EAN	4711377089869

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

MSI PRO MP243XW 23.8inch IPS FHD 100Hz 4ms HDMI DP
Speakers

MSI PRO MP243XW - Monitor LCD - 24" (23.8" widoczny) - 1920
x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1
ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i)

4711377089869

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD / matryca aktywna TFT

24"

23.8"

AMD FreeSync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.2745 mm

300 cd/m²

1000:1

16,7 mln kolorów (8-bit)

119% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 14 ms (tr + tf)

178

178

Antyrefleksyjna

Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny bez faset, Zapobiegani
Migotaniu, Less Blue Light PRO, technologia MSI EyesErgo,
gniazdo akcesorium, technologia Eye-Q Check

54.193 cm x 18.216 cm x 42.179 cm - z podstawką

2.95 kg

Głośnik(i) - stereo

3 wat

DisplayPort 1.2a

HDMI 1.4

Słuchawki

Odchylenie

Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	CB, FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, JIS C 0950, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MSI Display Kit
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	4.15 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.