

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp251p-245inch-ips-fhd-100hz-300-cdm2-4ms-d-sub-hdmi-speakers-p-250508.html>



MSI PRO MP251P 24.5inch IPS FHD 100Hz 300 cd/m2 4ms D- SUB HDMI Speakers

Cena brutto	520,30 zł
Cena netto	423,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101930
Kod producenta	PRO MP251P
Kod EAN	4711377127332

Opis produktu

Produkt:	MSI PRO MP251P 24.5inch IPS FHD 100Hz 300 cd/m2 4ms D-SUB HDMI Speakers
Nazwa:	MSI PRO MP251P - Monitor LCD - 25" (24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m ² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, VGA - głośnik(i)
Opis:	4711377127332 24 miesiące w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	Monitor LCD / matryca aktywna TFT
Rodzaj wyświetlacza:	Klasa E
Klasa energii:	25"
Wielkość przekątnej:	24.5"
Wielkość celownika:	AMD FreeSync
Technologia Adaptive-Sync:	IPS
Typ panela:	16:9
Współczynnik kształtu:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz, HDMI: 100 Hz)
Rozdzielczość natywna:	0.2832 mm
Rozstaw pikseli:	300 cd/m ²
Jasność:	1300:1
Współczynnik kontrastu:	16,7 miliona kolorów (8-bit, 6-bit + FRC)
Obsługa kolorów:	95% sRGB, 80% DCI-P3, 101% sRGB (CIE 1976)
Paleta Kolorów:	4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Czas reakcji:	178
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	Antyrefleksyjna
Powłoka ekranu:	Przeciwoślepieniowy, 3-stronny bez faset, Zapobiegani
Charakterystyka:	Migotaniu, technologia Less Blue Light, technologia MSI EyesErgo, technologia Eye-Q Check
	55.75 cm x 19.83 cm x 42.18 cm
Wymiary (szer./głęb./wys.):	4.3 kg
Waga:	
Audio	Głośnik(i)
Typ:	2 wat
Moc wyjściowa / kanał:	
Wejście	Joystik 5-kierunkowy
Typ:	VGA
Złącza	
Interfejsy:	

	HDMI
	Słuchawki
	Wejście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	CB, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Szerokość: 55.75 cm - głębokość: 19.83 cm - wysokość: 42.18 cm - waga: 4.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	63 cm
Głębokość transportowa:	14.2 cm
Wysokość transportowa:	50.8 cm
Waga transportowa:	5.83 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.