

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp272pmg-27inch-ips-fhd-webcam-120hz-300cdm2-1ms-d-sub-hdmi-dp-usb-20-speakres-pivot-p-361321.html>



MSI PRO MP272PMG 27inch IPS FHD WebCam 120Hz 300cd/m2 1ms D SUB HDMI DP USB 2.0 Speakres Pivot

Cena brutto	763,06 zł
Cena netto	620,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48611458
Kod producenta	PRO MP272PMG
Kod EAN	4711377260442

Opis produktu

Opis

MSI PRO MP272PMG to wszechstronny 27-calowy monitor LCD, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności pracy i poprawie wrażeń wizualnych zarówno podczas pracy, jak i rozrywki. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli ten wyświetlacz Full HD zapewnia żywe obrazy o wiernym odwzorowaniu kolorów dzięki pokryciu gamy kolorów na poziomie 86% Adobe RGB, 90% DCI-P3 i 116% sRGB. Monitor jest wyposażony w zaawansowaną technologię IPS, zapewniającą szerokie kąty widzenia do 178 stopni, a powłoka antyodbłaskowa minimalizuje odbicia, umożliwiając nieprzerwaną koncentrację. Wyposażony w szereg opcji łączności, w tym HDMI, DisplayPort i VGA, model PRO MP272PMG płynnie obsługuje różne urządzenia, wspomagany przez wbudowane funkcje, takie jak przełącznik KVM do łatwego sterowania wieloma systemami. Monitor zaspokaja potrzeby wizualne i posiada zintegrowany hub USB 2.0, oferując kilka opcji regulacji pozycji wyświetlacza, w tym wysokość, pochylenie, obrót i obracanie w pionie, zapewniając spersonalizowany komfort. Technologia MSI EyesErgo i funkcja Eye-Q Check pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu, dzięki czemu monitor ten idealnie nadaje się do długotrwałego użytkowania w każdym środowisku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywe kolory**

Dzięki obsłudze 16,7 mln kolorów i jasności 300 cd/m² monitor MSI PRO MP272PMG zapewnia oszałamiającą jakość obrazu i szczegółowość w każdej klatce.

- **Elastyczna łączność**

Wyposażony w wejścia HDMI, DisplayPort i VGA, monitor ten można łatwo podłączyć do wielu różnych urządzeń, co zwiększa jego wszechstronność w różnych sytuacjach.

- **Ergonomiczne regulacje**

Monitor umożliwia regulację pochylenia, obrotu, obracania w pionie oraz wysokości, co pozwala użytkownikom dostosować miejsce pracy do własnych potrzeb, zapewniając maksymalny komfort i zmniejszając zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

- **Wbudowany przełącznik KVM**

Zintegrowany przełącznik KVM pozwala użytkownikom sterować wieloma komputerami za pomocą jednego zestawu klawiatury i myszy, usprawniając przepływ pracy i zwiększając wydajność.

- **Technologia przyjazna dla oczu**

Certyfikowane przez MSI EyesErgo i TUV Rheinland funkcje ograniczające emisję niebieskiego światła współpracują ze sobą, aby zminimalizować zmęczenie oczu, zachowując jednocześnie wyraźny i ostry obraz.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

MSI PRO MP272PMG 27inch IPS FHD WebCam 120Hz 300cd/m²
1ms D SUB HDMI DP USB 2.0 Speakres Pivot
MSI PRO MP272PMG - Monitor LCD - USB - 27" - 1920 x 1080
Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 1 ms -
HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i)
4711377260442

Reklamacje:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj wyświetlacza:	Monitor LCD / matryca aktywna TFT
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2114142
Klasa energii:	Klasa E
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa F
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik KVM, Hub USB 2.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 120 Hz, VGA: 60 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.3114 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1500:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (8-bit, 6-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	86% Adobe RGB (CIE 1976), 90% DCI-P3 (CIE 1976), 116% sRGB (CIE 1976)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	Zintegrowane zarządzanie kablami, Technologia Adaptive-Sync, joystick 5-drożny, technologia MSI EyesErgo, technologia Eye-Q Check
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.2 cm x 22.7 cm x 42.9 cm - z podstawką
Waga:	6.2 kg
Wbudowana Kamera Internetowa	
Maksymalna rozdzielczość video:	1080p
Cechy:	Ochrona prywatności
Wejście sygnału audio	
Typ:	Mikrofon
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
KVM	
Interfejs klawiatura / mysz:	USB
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort Słuchawki (mały jack) USB 2.0 — upstream (typ B) 2 x USB 2.0 — upstream (typ A)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie, pokrętko, pivot (obrót), wysokość
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	130 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, wkrety
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB-B na USB-A
Zgodność z normami:	CB, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	20 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	50 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MSI Display Kit
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.2 cm - głębokość: 22.7 cm -

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wielkość i waga (ładunek)	wysokość: 42.9 cm - waga: 6.2 kg
Szerokość transportowa:	83.9 cm
Głębokość transportowa:	13.1 cm
Wysokość transportowa:	44.8 cm
Waga transportowa:	8.5 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.