

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp273a-27inch-va-1920x1080-fhd-1xdisplayport-12a-1xhdm-14b-1xd-sub-p-232080.html>



MSI PRO MP273A 27inch VA 1920x1080 FHD 1xDisplayPort 1.2a 1xHDMI 1.4b 1xD-Sub

Cena brutto	542,75 zł
Cena netto	441,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46477157
Kod producenta	PRO MP273A
Kod EAN	4711377035101

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

MSI PRO MP273A 27inch VA 1920x1080 FHD 1xDisplayPort
1.2a 1xHDMI 1.4b 1xD-Sub

MSI PRO MP273A - Monitor LCD - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI,
VGA, DisplayPort - głośnik(i)

4711377035101

24 miesiące

Monitor LCD / matryca aktywna TFT

27"

VESA Adaptive-Sync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.3114 mm

300 cd/m²

1000:1

16,7 miliony kolorów

84% DCI-P3 (CIE 1976), 106% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

178

178

Antyrefleksyjna

Szeroki Kąt Patrzenia, Eye-Care Technology, 3-stronny bez

faset, Głębia Kolorów 8-bit (6-bit + FRC), Zapobiegani

Migotaniu, Less Blue Light PRO, gniazdo akcesorium,

technologia Eye-Q Check

61.35 cm x 18.2 cm x 46.26 cm

3.9 kg

Głośnik(i) - stereo

3 wat

DisplayPort 1.2a

HDMI 1.4b

VGA

Wejście audio

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Kąt pochylenia:

Interfejs Montażowy VESA:

Różne

Cechy:

Zgodność z normami:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Pobór mocy (tryb wył.):

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Odchylenie

-5/+20

75 x 75 mm

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

BSMI, CB, FCC Part 15 B, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free

Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware

Solution)

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

AC 100-240 V (50/60 Hz)

0.5 wat

0.3 wat

MSI Display Kit

68.7 cm

11.9 cm

45.8 cm

5.3 kg

Tak

Gwarancja na 1 rok

0 °C

40 °C

20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.