

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp273ap-27inch-ips-100hz-4ms-hdmi-dp-d-sub-speaker-pivot-p-246856.html>



MSI PRO MP273AP 27inch IPS 100Hz 4ms HDMI DP D-Sub Speaker Pivot

Cena brutto	641,61 zł
Cena netto	521,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46830221
Kod producenta	PRO MP273AP
Kod EAN	4711377034982

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Charakterystyka:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

Interfejsy:

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

MSI PRO MP273AP 27inch IPS 100Hz 4ms HDMI DP D-Sub
Speaker Pivot

MSI PRO MP273AP - Monitor LCD - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI,
VGA, DisplayPort - głośnik(i)

4711377034982

24 miesiące

Monitor LCD / matryca aktywna TFT

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.3114 mm

300 cd/m²

1000:1

16,7 miliona kolorów (6-bit+FRC)

84% DCI-P3 (CIE 1976), 106% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 14 ms (tr + tf)

178

178

Antyrefleksyjna

Technologia Adaptive-Sync, Szeroki Kąt Patrzenia, 3-stronny
bez faset, Zapobiegani Migotaniu, Less Blue Light PRO,
technologia MSI EyesErgo, gniazdo akcesorium

61.35 cm x 20.08 cm x 41.34 cm - z podstawką

5.6 kg

Głośnik(i) - stereo

3 wat

HDMI

DisplayPort 1.2a

Wejście audio

VGA

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	-90/+90
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	75 x 75 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz, kabel zasilania
Zgodność z normami:	CB, FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Flicker Free Certification, JIS C 0950
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	MSI Display Kit
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	7.6 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.