

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp275pg-27inch-ips-fhd-100hz-300cdm2-1ms-hdmi-dp-d-sub-speakers-pivot-p-299172.html>



MSI PRO MP275PG 27inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI DP D-SUB Speakers Pivot

Cena brutto	741,96 zł
Cena netto	603,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48039824
Kod producenta	PRO MP275PG
Kod EAN	4711377219167

Opis produktu

Opis

Ciesz się obrazem dzięki monitorowi MSI PRO MP275PG z 27-calowym ekranem, który wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD 1080p. Dzięki rozmiarowi pikseli wynoszącemu 0,3114 mm monitor ten zapewnia szczegółowość i klarowność obrazu, gwarantując wciągające wrażenia wizualne. Antyodbłaskowy ekran zapewnia komfort użytkowania, a technologia IPS zapewnia szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni, dzięki czemu wielu użytkowników może cieszyć się spójnymi kolorami i jasnością z różnych pozycji.

Zaprojektowany z myślą o komforcie, monitor MSI PRO MP275PG jest wyposażony w takie funkcje, jak technologia MSI Eyesergo i Less Blue Light, które pomagają zmniejszyć zmęczenie oczu podczas długich sesji. Monitor posiada również regulację pochylecia, wysokości, obracania w pionie i obrotu, co pozwala na ergonomiczną konfigurację. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 1 ms i częstotliwości odświeżania do 100 Hz monitor ten spełnia wymagania nawet najbardziej wymagających zadań i gier, zapewniając jednocześnie żywe kolory dzięki obsłudze 16,7 miliona kolorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Żywa jakość obrazu**

Monitor MSI PRO MP275PG ma natywną rozdzielczość 1920 x 1080, zapewniającą szczegółowość i żywe kolory, co przekłada się na doskonałe wrażenia wizualne.

- **Elastyczne opcje wyświetlania**

Dzięki regulowanej wysokości 130 mm, kątowni pochylecia -5/+20 stopni i kątowni obrotu 180 stopni monitor ten dostosowuje się do różnych scenariuszy użytkowania.

- **Zwiększony komfort**

Monitor jest wyposażony w technologię MSI EyesErgo i Less Blue Light, które zapewniają większy komfort oglądania podczas długotrwałego użytkowania.

- **Wszechstronna łączność**

Wyposażony w opcje wejściowe, w tym 2x HDMI, VGA i DisplayPort, monitor zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń.

- **Energooszczędna praca**

Certyfikat ENERGY STAR podkreśla wydajność monitora, który podczas typowego użytkowania zużywa tylko 21 W, przyczyniając się do oszczędności energii.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

MSI PRO MP275PG 27inch IPS FHD 100Hz 300cd/m2 1ms HDMI
DP D-SUB Speakers Pivot

MSI PRO MP275PG - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI,
VGA, DisplayPort - głośnik(i)
4711377219167

24 miesiące

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa F

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Wielkość przekątnej:	27"
Technologia Adaptive-Sync:	VESA Adaptive-Sync
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Rozstaw pikseli:	0.3114 mm
Jasność:	300 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1
Obsługa kolorów:	16,7 miliona kolorów (8-bit, 6-bit + FRC)
Paleta Kolorów:	78% Adobe RGB, 95% sRGB, 74% DCI-P3 (CIE 1931)
Czas reakcji:	4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Do podłączenia do Mini PC, Zapobiegani Migotaniu, technologia Less Blue Light, technologia MSI EyesErgo, technologia Eye-Q Check
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.21 cm x 56.14 cm x 22.69 cm
Waga:	6.03 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Joystik 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2a VGA Słuchawki Wejście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Kąt obrotu:	90
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilania
Zgodność z normami:	CB, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	29 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	21 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Szerokość: 61.21 cm - głębokość: 56.14 cm - wysokość: 22.69 cm - waga: 6.03 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	83.1 cm
Głębokość transportowa:	44.8 cm
Wysokość transportowa:	13.3 cm
Waga transportowa:	8.95 kg
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20-90% (niekondensująca)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.