

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-mp275q-27inch-ips-wqhd-100hz-300cdm2-4ms-2xhdmi20-dp-sperakres-p-253802.html>



MSI PRO MP275Q 27inch IPS WQHD 100Hz 300cd/m2 4ms 2xHDMI2.0 DP Sperakres

Cena brutto	754,30 zł
Cena netto	613,26 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47272200
Kod producenta	PRO MP275Q
Kod EAN	4711377153317

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

MSI PRO MP275Q 27inch IPS WQHD 100Hz 300cd/m2 4ms
2xHDMI2.0 DP Sperakres

MSI PRO MP275Q - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @
100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort
- głośnik(i) - czarny
4711377153317

24 miesiące w serwisie

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

38 kWh

27"

IPS

16:9

WQHD 2560 x 1440 przy 100 Hz

0.3114 mm

300 cd/m²

1300:1 / 100000000:1 (dynamic)

16,7 mln kolorów (8-bit)

99% Rec 709 (CIE 1931 area percentage), 72% NTSC (procent obszaru CIE 1931), 75% NTSC (CIE 1976 overlap), 99% sRGB (CIE 1931 area percentage), 72% Adobe RGB (CIE 1931 overlap), 80% NTSC (procent obszaru CIE 1976), 74% DCI-P3 (CIE 1931 area percentage), 95% sRGB (CIE 1976 area percentage), 78% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 95% Rec 709 (CIE 1976 area percentage), 52% Rec 2020 (CIE 1931 area percentage), 52% Rec 2020 (CIE 1931 overlap), 80% Adobe RGB (CIE 1976 area percentage), 69% NTSC (CIE 1931 area percentage), 92% sRGB (CIE 1931 overlap), 92% Rec 709 (CIE 1931 overlap), 54% Rec 2020 (CIE 1976 area percentage), 54% Rec 2020 (CIE 1976 overlap), 92% sRGB (CIE 1976 overlap), 74% Adobe RGB (CIE 1931 area percentage), 75% DCI-P3 (CIE 1976 area percentage), 75% Adobe RGB (CIE 1976 overlap), 73% DCI-P3 (CIE 1931 overlap), 92% Rec 709 (CIE 1976 overlap)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 14 ms (tr + tf)

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:	60 - 144 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	30 - 160 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Charakterystyka:	Technologia Adaptive-Sync, MSI Anti-Flicker, faseta bez ramy, technologia Less Blue Light, technologia MSI EyesErgo, gniazdo akcesorium
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 20.72 cm x 45.67 cm - z podstawką
Waga:	4.1 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i)
Złącza	2 x HDMI
Interfejsy:	2 x DisplayPort 1.2a Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI
Lokalizacja:	Wielka Brytania, Europa
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50 - 60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 20.72 cm - wysokość: 45.67 cm - waga: 4.1 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 5.59 cm - wysokość: 36.11 cm - waga: 3.66 kg Podstawa - szerokość: 22.78 cm - głębokość: 20.72 cm - wysokość: 14.63 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	5.54 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	