

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-pro-x670-p-wifi-atx-mb-am5-4xddr5-3x-pcie-40-x16-d-pcie-30x1-6xsata-6gbps-m2-gen5x4-128gbps-3xm2-gen4x4-64gbps-p-187829.html>



MSI PRO X670-P WIFI ATX MB AM5 4XDDR5 3x PCIe 4.0 x16 D PCIe 3.0x1 6xSATA 6Gbps M.2 Gen5x4 128Gbps 3xM.2 Gen4x4 64Gbps

Cena brutto	1 171,17 zł
Cena netto	952,17 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46132201
Kod producenta	PRO X670-P WIFI
Kod EAN	4711377004695

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

MSI PRO X670-P WIFI ATX MB AM5 4XDDR5 3x PCIe 4.0 x16 D
PCIe 3.0x1 6xSATA 6Gbps M.2 Gen5x4 128Gbps 3xM.2 Gen4x4
64Gbps

MSI PRO X670-P WIFI - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD
X670 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2,
USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4711377004695

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD X670

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz
(O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600
MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC4080

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi

Rozszerzenie / połączenie	6E)
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x2) 1 x PCIe 3.0 x1 2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280/22110 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (Key E)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x wyjście SPDIF 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Charakterystyka	
Cechy BIOSu:	M-Flash, MSI ClickBIOS 5
Cechy hardware:	Digital PWM, 8 Layer PCB, Debug LED, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), 14+2+1 Phase Power Design, MSI Memory Boost, 80A Smart Power Stage, Powiększony Radiator Układu Scalonego
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, antena Wi-Fi, 3 x klips M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	AIDA64 Extreme (wersja próbna na 60 dni), MSI Center, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni)
Zgodność z normami:	WEEE, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950, DisplayPort 1.4
Szerokość:	30.48 cm
Głębokość:	24.384 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.