

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/msi-rtx-4070-ti-ventus-3x-12g-oc-3xdp-1xhdm-p-218089.html>

MSI RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC 3xDP 1xHDMI



Cena brutto	3 732,84 zł
Cena netto	3 034,83 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46181089
Kod producenta	RTX 4070 TI VENTUS 3X 12G OC
Kod EAN	4711377027243

Opis produktu

Opis

Seria VENTUS oferuje użytkownikom, którzy poszukują wydajnej karty graficznej, wyższej klasy wrażenia. Zmodernizowana konstrukcja wentylatorów TORX FAN 4.0 i ulepszony system sterowania przepływem powietrza, Airflow Control, pozwalają kartom z serii VENTUS sprostać każdemu zadaniu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **System trzech wentylatorów chłodzących**

Trzy wentylatory zamontowane na ogromnym radiatorze zapewniają zarówno ciszę, jak i wyjątkową wydajność chłodzenia.

- **DrMOS**

Rozwiązania związane z obsługą stopni mocy systemu zasilania karty graficznej, które realizowane są przez układ DrMOS, pozwalają na skuteczne dostarczanie napięć do wszystkich kluczowych komponentów przy zachowaniu niskich strat mocy.

- **Dodatkowe zabezpieczenia**

Dodatkowe zabezpieczenia wbudowane w niestandardową, przygotowaną autorsko przez firmę MSI płytkę drukowaną, zapewniają zwiększoną ochronę przed możliwymi uszkodzeniami elektrycznymi.

- **Metalowa płytka zapobiegająca zginaniu**

Blaszana, zapobiegająca wyginaniu się karty, płytka, wzmacnia całą konstrukcję urządzenia, a podkładki termiczne pozwalają na wydajne chłodzenia, znajdujących się pod spodem krytycznych komponentów.

- **Ciepłowody Core Pipe**

Ciepłowody Core Pipe to precyzyjnie wykonany system transportu ciepła, który maksymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń. Końce ciepłowodów o kwadratowym przekroju poprzecznym ściśle przylegają do płyty bazowej umieszczonej bezpośrednio na procesorze graficznym. Dzięki temu można w znacznie bardziej wydajny sposób odebrać ciepło generowane przez GPU i przetransportować je do radiatora.

- **Miedziana płyta bazowa**

Ciepło generowane przez procesor graficzny i moduły pamięci jest natychmiast przechwytywane przez solidną płytę bazową, która wykonana jest z litej, niklowanej miedzi. Ciepło to jest następnie bardzo szybko przekazywane do układu ciepłowodów, które odprowadzają je do radiatora. To wysokowydajne usprawnienie systemu transportu ciepła, w istotny sposób zwiększa szybkość pracy całego systemu chłodzenia karty.

- **Kontrola przepływu powietrza**

Pozostań w ukryciu dzięki systemowi kontroli przepływu powietrza Airflow Control. Technologia ta poprawia dynamikę przepływu, a deflektory pozwalają skorzystać z dodatkowej powierzchni odprowadzającej ciepło i kierują powietrze tam, gdzie jest ono potrzebne po to, aby uzyskać maksymalny efekt chłodzenia.

- **Wentylator TORX FAN 4.0**

Konstrukcja wentylatora TORX FAN 4.0 bazuje na koncepcji pracy zespołowej, gdzie poszczególne pary łopatek wentylatora połączono ze sobą zewnętrznym pierścieniem. Koncentruje on strumień tłoczonego przez wentylator powietrza bezpośrednio we wnętrzu systemu chłodzenia wykorzystującego trzy niezależne wentylatory.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

MSI RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC 3xDP 1xHDMI

MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC - Karta graficzna

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Typ magistrali:

Graphics Engine:

Boost Clock:

Rdzenie CUDA:

Maksymalna rozdzielczość:

Maksymalna ilość obsługiwanych monitorów:

Interfejsy:

Obsługa API:

Charakterystyka:

- GeForce RTX 4070 Ti - 12 GB GDDR6X - PCIe 4.0 - HDMI, 3 x DisplayPort

4711377027243

36 miesięcy w serwisie

Karta graficzna

PCI Express 4.0

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

2640 MHz

7680

7680 x 4320

4

3 x DisplayPort

HDMI

OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate

Technologia Airflow Control, dla NVIDIA G-Sync, DrMOS,

technologia MSI Zero Frozr, Konstrukcja z Trzema

Wentylatorami, Nvidia Studio, Torx 4.0 Fans, NVIDIA Reflex,

Core Pipe, Wentylatory Łożyskowe z dwoma łożyskami

kulkowymi, Nvidia Broadcast, metalowa płyta tylna, podstawa

miedziana niklowana, płyta zapobiegająca gięciu, technologia

NVIDIA Ada Lovelace GPU, Rdzenie Tensor 4. generacji, 3.

Generacji Rdzenie Ray Tracing, NVIDIA DLSS 3, HDCP

Pamięć

Rozmiar:

Technologia:

Szybkość Pamięci:

Szerokość szyny:

Wymagania systemowe

Wymagane zasilanie:

Dodatkowe wymagania:

Różne

Zużycie energii w trybie aktywności:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Waga transportowa:

12 GB

GDDR6X SDRAM

21 Gbps

192-bit

700 W

Złącze zasilania PCI Express 16 pin

285 wat

MSI Afterburner, MSI Center

DisplayPort 1.4a

5.2 cm

30.8 cm

12.3 cm

1.15 kg

1.722 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.