

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nec-me383w-projektor-3lcd-wxga-3800lm-p-110598.html>

NEC ME383W Projektor 3LCD WXGA 3800lm



Cena brutto	2 557,98 zł
Cena netto	2 079,66 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4206550
Kod producenta	60005220
Kod EAN	5028695614338

Opis produktu

Opis

Generacja urządzeń z serii ME zapewnia wysoką jakość oraz długą żywotność lamp w salach wykładowych i niewielkich salach konferencyjnych. Dzięki nim klasyczna projekcja z małej odległości oferuje ponadstandardowe rezultaty. Ze względu na brak kosztów związanych z lampą, użytkownicy mogą utrzymać koszty eksploatacji urządzenia na minimalnym poziomie i korzystać z nawet 20 000 godzin bezproblemowej eksploatacji.

Dzięki szerokiemu zoomowi optycznemu na poziomie 1,7x projektor można z łatwością umieścić w pomieszczeniu, a istniejące miejsca montażu sufitowego można wykorzystać bez konieczności zmiany położenia.

Aby zapewnić bezproblemowe przełączanie obrazu między prezenterami, projektor oferuje zaawansowane funkcje bezprzewodowe wraz z wbudowaną funkcją MultiPresenter. Dzięki niej wielu użytkowników może nawiązać połączenie i współdzielić treści bez konieczności podłączania przewodów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela**

Dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów.

- **Wyświetla treść tak, aby zwrócić uwagę**

Dzięki rozdzielczości WXGA oraz niezwykle wysokiemu poziomowi jasności i szerokiemu zakresowi kolorów, widzowie doświadczą niezwykłych przeżyć wzrokowych.

- **Szeroki wybór elastycznych scenariuszy zastosowań**

Dzięki możliwościom prowadzenia konferencji na podstawie wielu źródeł treści i efektywnej pracy na dzielonym ekranie z zastosowaniem wielu przyszłościowych złączy cyfrowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

NEC ME383W Projektor 3LCD WXGA 3800lm
NEC ME383W - ME Series - projektor 3LCD - 3800 lumeny ANSI
- WXGA (1280 x 800) - 16:10 - LAN - biznes
5028695614338

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wbudowane urządzenia:

Praca w sieci:

Projektor

Jasność:

Jasność (zredukowana):

Współczynnik kontrastu:

Rozmiar obrazu:

Odległość projekcji:

Stosunek szerokości do odległości obrazu:

Rozdzielczość:

Projektor 3LCD
Głośnik, panel klawiszy
Ethernet

3800 lumeny ANSI

3600 lumeny ANSI

16000:1

76 cm - 762 cm

0.94 m - 11.59 m

1.2 - 2.1:1

WXGA - WXGA (1280 x 800) (nieskompresowana) / 3840 x 2160 (resized)

16:10

120 Hz x 100 kHz

Współczynnik kształtu obrazu:

Maksymalna szybkość synchronizacji (pion x poziom):

Typ lampy:

Żywotność lampy:

Sterowanie i regulacja:

Charakterystyka:

Obiektyw

Rodzaj regulacji ostrości:

Przystosowanie do obiektywu:

Rodzaj zoomu:

Wskaźnik zoomu:

Kierunek korekcji zniekształceń trapezowych:

Korekcja pionowa zniekształceń trapezowych:

Korekcja pozioma zniekształceń trapezowych:

Wejście sygnału video

System TV:

Interfejsy wideo:

Protokoły transmisji obrazu w sieci LAN i bezprzewodowej:

Głośniki

Typ:

Tryb wyjścia dźwięku:

Moc wyjściowa / kanał:

Głośniki:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zabezpieczenia:

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Zgodność z normami:

Typ ceny:

Zasilanie

Źródło zasilania:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Emisja dźwięku (tryb ekonomiczny):

225 wat

Do 10000 godzina(y) - tryb normalny

Do 20000 godzina(y) - tryb ekonomiczny

Korekcja zniekształcenia trapezowego

System zarządzania kolorem, korekcja koloru ścian, Deep

Color, Crestron RoomView, Tryb Symulacji DICOM, Direct

Power Off, Auto Power Off, Digital Zoom, automatyczne

włączanie, USB Viewer, Carbon Savings Meter, USB Display,

Eco Mode, Virtual Remote, tryb Auto Eco, tryb high Altitude,

Quick On/Off, Lip sync, Freeze, zestaw ID

Manualny

F/1,7-2,2

Manualny

1.7x

Pozioma, pionowy

-30 / +30

-30 / +30

NTSC, SECAM, PAL, PAL 60

VGA, HDMI, component video, composite video

LAN przewodowy

Zintegrowany

Mono

16 wat

1 x kanał mieszany

1 x wejście VGA / składowa video - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wejście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

2 x HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A

1 x USB - USB 4 pin Typ B

1 x wyjście VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15)

1 x wyjście sygnału audio - mini jack stereo 3,5 mm

1 x wejście sygnału zespolonego video - RCA

1 x wejście sygnału audio - RCA x 2

1 x sieć - RJ-45

1 x USB - 4 pin USB Typ A

1 x szer. RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)

Osłona na obiektyw, pilot, naklejka bezpieczeństwa

1 x kabel sygnałowy - 1.8 m

Gniazdo blokady zabezpieczającej (przewód blokady osobno w sprzedaży), zabezpieczenie hasłem, drążek bezpieczeństwa, blokada klawiatury

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

RoHS, WEEE, ERP, EAC

Biznes

AC

AC 100-240 V (50/60 Hz)

288 wat

0.45 wat

NaViSet Administrator 2

34.5 cm

26.1 cm

10.46 cm

3.2 kg

Gwarancja EMEA - 3 lata

Gwarancja ograniczona - lampa - 6 miesięcy / 1000 godzin

5 °C

40 °C

20 - 80%

37 dB

29 dB

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.