

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nec-multisync-e498-49inch-e-series-large-format-display-uhd-350cdm2-direct-led-backlight-167-proof-media-player-p-203386.html>



NEC MultiSync E498 49inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player

Cena brutto	2 836,33 zł
Cena netto	2 305,96 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4121115
Kod producenta	60005052
Kod EAN	5028695120471

Opis produktu

Opis

Dzięki serii E z profesjonalnymi rozwiązaniami na potrzeby zastosowań niskobudżetowych domowe telewizory nieprzystosowane do tego typu użytkowania przestają być atrakcyjną alternatywą. Urządzenie z serii E zaprojektowano pod kątem rygorów zastosowań komercyjnych, przez co ono zapewnia potrzebne funkcje i niezawodność, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny.

Zintegrowany odtwarzacz MediaPlayer obsługuje natywną rozdzielczość UHD oraz tryb szerokiego zakresu dynamiki HDR, zapewnia głęboki kontrast i naturalny wygląd treści odtwarzanych również przy użyciu funkcji autoodtworzenia. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych kabli, zewnętrznych urządzeń i programów do obsługi treści informacyjno-reklamowych odtwarzacz USB MediaPlayer stał się prostym, bezproblemowym, i profesjonalnym rozwiązaniem. Jednocześnie interfejs USB umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych, jeśli potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne**
Monitor korzystający z technologii podświetlania LED jest bardzo energooszczędny, zapewniając mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.
- **Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki**
Estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację przy niskich kosztach.
- **Bezproblemowe odtwarzanie treści**
Wbudowany odtwarzacz multimedialny z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, zapewniając bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii**
Urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co zapewnia elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- **Profesjonalna integracja**
Monitor wzbogacony o podstawowe funkcje RS232, obsługę podczerwieni oraz blokadę przycisków, jak również cyfrowe wyjście audio S / PDIF, można łatwo integrować w profesjonalnych systemach wykorzystywanych w miejscach publicznych.
- **Samodzielna praca**
Monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimedialny z USB, głośniki oraz funkcje planowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

NEC MultiSync E498 49inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player
NEC MultiSync E498 - 49" Klasa Przekątnej (48.5" widoczny) - E Series wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - bezpośrednio świecące

EAN:	światelko LED
Gwarancja producenta:	5028695120471
Ogólne	36 miesięcy
Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Pobór Mocy (Maksymalny):	180 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	109 wat
Konsumpcja energii (w trybie ON):	77 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	77 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	100 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej:	49"
Przekątna:	48.5"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Serie:	E Series
Kompatybilność z HDR:	Tak
Obecność tunera TV:	Nie
Czujniki:	Czujnik światła otoczenia (ALS), czujnik temperatury
Interfejs video:	Składowy, zespolony, HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15)
Tryby:	Tryb krajobraz, tryb kino, Tryb Dynamiczny Obraz, tryb oszczędzania energii, tryb Niestandardowy
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	1.1028 m
Głębokość:	7.16 cm
Wysokość:	63.44 cm
Waga:	12.1 kg
Wyświetlacz	IPS
Technologia wyświetlacza LCD:	3840 x 2160
Rozdzielczość:	4K UHD (2160p)
Format wyświetlacza:	16:9
Stosunek proporcji obrazu:	60 Hz Refresh Rate
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	Bezpośrednio świecące światelko LED - lokalne przyciemnianie
Technologia podświetlenia LCD:	1200:1
Współczynnik kontrastu obrazu:	350 cd/m ²
Jaskrawość:	178 stopni
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	8 ms
Czas odpowiedzi:	Tak
V-Chip Control:	Closed caption, NaViSet Administrator 2, minutnik uśpienia,
Cechy dodatkowe:	zasilany port USB, funkcja wybudzania, joystick
Podstawy i zestawy do mocowania	Opcjonalnie
Stojak:	200 x 400 mm
Interfejs montażowy płaskiego panela:	Tak
Zgodność z VESA:	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1440 x
Własności wideo	900, 1400 x 1050, 720 x 576, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Obsługiwana rozdzielczość komputerowa:	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV
Czytnik kart pamięci	MP3, AAC
Obsługiwane formaty video:	JPG, JPEG
Obsługiwane formaty audio:	Tak
Obsługiwane formaty obrazów:	1
Port USB:	Bezprzewodowy dostęp zdalny
Ilość portów USB:	Typ AAA
Pilot	Tak
Typ:	2
Rodzaj Obudowy Baterii:	2
Bateria w Zestawie:	2
Liczba Baterii w Zestawie:	2
Wymagana Liczba Baterii:	2
System audio	2 głośniki
System głośników:	20 wat
Moc wyjściowa / całkowita:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat
Głośniki:	LAN
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	

Protokół LAN:

Połączenia

Typ przyłączy:

Fast Ethernet

Wejście VGA

Wejście video zespolone / składowe

Wejście audio

3 x HDMI

RS-232C

USB 2.0

LAN

USB

Wyjście SPDIF

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Informacje o Zrównoważonym Rozwoju

Certyfikat ENERGY STAR:

Zasilanie

Zasilacz:

Napięcie wejściowe:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Bezprzewodowy pilot, baterie

Kabel HDMI

HDCP 2.2, HDCP 1.4

Tak

Zasilacz

AC 120/230 V (50/60 Hz)

0.5 wat

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata

1.21 m

16.7 cm

75.5 cm

16.7 kg

0 °C

40 °C

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.