

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nec-multisync-e558-55inch-e-series-large-format-display-uhd-350cdm2-direct-led-backlight-167-proof-media-player-p-97221.html>



NEC MultiSync E558 55inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player

Cena brutto	3 207,27 zł
Cena netto	2 607,54 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4121116
Kod producenta	60005054
Kod EAN	5028695120488

Opis produktu

Opis

Dzięki serii E z profesjonalnymi rozwiązaniami na potrzeby zastosowań niskobudżetowych domowe telewizory nieprzystosowane do tego typu użytkowania przestają być atrakcyjną alternatywą. Urządzenie z serii E zaprojektowano pod kątem rygorów zastosowań komercyjnych, przez co ono zapewnia potrzebne funkcje i niezawodność, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny.

Zintegrowany odtwarzacz MediaPlayer obsługuje natywną rozdzielczość UHD oraz tryb szerokiego zakresu dynamiki HDR, zapewnia głęboki kontrast i naturalny wygląd treści odtwarzanych również przy użyciu funkcji autoodtwarzania. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych kabli, zewnętrznych urządzeń i programów do obsługi treści informacyjno-reklamowych odtwarzacz USB MediaPlayer stał się prostym, bezproblemowym, i profesjonalnym rozwiązaniem. Jednocześnie interfejs USB umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych, jeśli potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne**
Monitor korzystający z technologii podświetlania LED jest bardzo energooszczędny, zapewniając mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.
- **Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki**
Estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację przy niskich kosztach.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii**
Urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co zapewnia elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- **Samodzielna praca**
Monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimedialny z USB, głośniki oraz funkcje planowania.
- **Bezproblemowe odtwarzanie treści**
Wbudowany odtwarzacz multimedialny z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, zapewniając bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

NEC MultiSync E558 55inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player
NEC MultiSync E558 - 55" Klasa Przekątnej (54.6" widoczny) - E Series wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - bezpośrednio świecące światło LED
5028695120488
36 miesięcy

Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa energii:	Klasa G
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Pobór Mocy (Maksymalny):	180 wat
Zużycie energii w trybie aktywności:	105 wat
Konsumpcja energii (w trybie ON):	76 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	76 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	92 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej:	55"
Przekątna:	54.6"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Serie:	E Series
Kompatybilność z HDR:	Tak
Obecność tunera TV:	Nie
Czujniki:	Czujnik światła otoczenia (ALS), czujnik temperatury
Interfejs video:	Składowy, zespolony, HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15)
Tryby:	Tryb gra, tryb krajobraz, tryb kino, Tryb Dynamiczny Obraz, tryb oszczędzania energii, tryb Niestandardowy
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	1.2386 m
Głębokość:	7.2 cm
Wysokość:	71.08 cm
Waga:	16.8 kg
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	IPS
Rozstaw Pikseli:	0.315 mm
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Bezpośrednio świecące światło LED - lokalne przyciemnianie
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Jaskrawość:	350 cd/m²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
V-Chip Control:	Tak
Cechy dodatkowe:	Closed caption, NaViSet Administrator 2, minutnik uśpienia, zasilany port USB, funkcja wybudzania, emulacja HDR, CEC Support
Podstawy i zestawy do mocowania	
Stojak:	Opcjonalnie
Interfejs montażowy płaskiego panela:	200 x 400 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Własności wideo	
Obsługiwana rozdzielczość komputerowa:	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 720 x 576, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Czytnik kart pamięci	
Obsługiwane formaty video:	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV
Obsługiwane formaty audio:	MP3, AAC
Obsługiwane formaty obrazów:	JPG, JPEG
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	1
Pilot	
Typ:	Bezprzewodowy dostęp zdalny
Rodzaj Obudowy Baterii:	Typ AAA
Bateria w Zestawie:	Tak
Liczba Baterii w Zestawie:	2
Wymagana Liczba Baterii:	2
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	
Łączność:	LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Połączenia	

Typ przyłączy:

Wejście VGA
Wejście video zespolone / składowe
Wejście audio
3 x HDMI
RS-232C
USB 2.0
LAN
USB
Wyjście SPDIF

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

Zasilanie

Zasilacz:

Napięcie wejściowe:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

Głębokość (transport):

Wysokość (transport):

Waga (transport):

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Bezprzewodowy pilot, baterie

Kabel HDMI

HDCP 2.2, HDCP 1.4

Tak

Zasilacz

AC 120/230 V (50/60 Hz)

0.5 wat

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata

1.38 m

17 cm

84 cm

22.8 kg

0 °C

40 °C

20-80% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.