

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/nec-multisync-e658-65inch-e-series-large-format-display-uhd-350cdm2-direct-led-backlight-167-proof-media-player-p-96332.html>



NEC MultiSync E658 65inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player

Cena brutto	4 436,86 zł
Cena netto	3 607,20 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4121117
Kod producenta	60005059
Kod EAN	5028695120495

Opis produktu

Opis

Dzięki serii E z profesjonalnymi rozwiązaniami na potrzeby zastosowań niskobudżetowych domowe telewizory nieprzystosowane do tego typu użytkowania przestają być atrakcyjną alternatywą. Urządzenie z serii E zaprojektowano pod kątem rygorów zastosowań komercyjnych, przez co ono zapewnia potrzebne funkcje i niezawodność, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny.

Zintegrowany odtwarzacz MediaPlayer obsługuje natywną rozdzielczość UHD oraz tryb szerokiego zakresu dynamiki HDR, zapewnia głęboki kontrast i naturalny wygląd treści odtwarzanych również przy użyciu funkcji autoodtworzenia. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych kabli, zewnętrznych urządzeń i programów do obsługi treści informacyjno-reklamowych odtwarzacz USB MediaPlayer stał się prostym, bezproblemowym, i profesjonalnym rozwiązaniem. Jednocześnie interfejs USB umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych, jeśli potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne**
Monitor korzystający z technologii podświetlania LED jest bardzo energooszczędny, zapewniając mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.
- **Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki**
Estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację przy niskich kosztach.
- **Bezproblemowe odtwarzanie treści**
Wbudowany odtwarzacz multimedialny z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, zapewniając bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii**
Urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co zapewnia elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- **Samodzielna praca**
Monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimedialny z USB, głośniki oraz funkcje planowania.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

NEC MultiSync E658 65inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player
NEC MultiSync E658 - 65" Klasa Przekątnej (64.5" widoczny) - E Series wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - bezpośrednio świecące światło LED - czarna rama przednia, czarny tył
5028695120495
36 miesięcy

Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Konsumpcja energii (w trybie ON):	96 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	96 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	127 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej:	65"
Przekątna:	64.5"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Serie:	E Series
Kompatybilność z HDR:	Tak
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Czujniki:	Czujnik światła otoczenia (ALS), czujnik temperatury
Interfejs video:	Składowy, zespolony, HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15)
Tryby:	Tryb krajobraz, tryb oszczędzania energii
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	1.4575 m
Głębokość:	7.3 cm
Wysokość:	83.39 cm
Waga:	23.8 kg
Kolor obudowy:	Czarna rama przednia, czarny tył
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	IPS
Rozstaw Pikseli:	0.372 mm
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Bezpośrednio świecące światło LED - lokalne przyciemnianie
Powłoka:	Mgła 1%
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Jaskrawość:	350 cd/m²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Funkcji handlowych:	Obsługuje SNMP
Godziny Pracy / Dni:	16 / 7
Cechy dodatkowe:	Otwór na kłódkę (kabel zabezpieczający sprzedawany oddzielnie), Scheduler, wsparcie 10-bit, NaViSet Administrator 2, Display Browser Control, zasilany port USB, CEC Support, obsługa jasności HDR (PQ, HLG), Kontrola elektroniki użytkowej (CEC)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Stojak:	Opcjonalnie
Interfejs montażowy płaskiego panela:	400 x 200 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Własności wideo	
Obsługiwana rozdzielczość komputerowa:	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 720 x 576, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Czytnik kart pamięci	
Obsługiwane formaty video:	MPEG-4, WMV, MPG
Obsługiwane formaty audio:	MP3
Obsługiwane formaty obrazów:	JPEG
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	1
Pilot	
Typ:	Pilot
Rodzaj Obudowy Baterii:	Typ AAA
Bateria w Zestawie:	Tak
Liczba Baterii w Zestawie:	2
Wymagana Liczba Baterii:	2
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	

Łączność:

Protokół LAN:

Połączenia

Typ przyłączy:

LAN

Fast Ethernet

Wejście sygnału zespolonego video

Kompozytowe wejście video

Wejście VGA

3 x HDMI

Wejście audio

Wejście audio

Wyjście SPDIF

Wyjście słuchawkowe

RS-232C

LAN

USB 2.0

USB

Różne

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Zgodność z normami:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Bezprzewodowy pilot, baterie

Kabel HDMI

UL, VCCI, cUL, SASO, TUV S, PSB, FCC, RoHS, REACH, EMC

Class B, EAC, RCM, HDCP 2.2, HDCP 1.4

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat ENERGY STAR:

ENERGY STAR Version:

Zasilanie

Zasilacz:

Napięcie wejściowe:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Tak

8.0

Zasilacz

AC 120/230 V (50/60 Hz)

0.5 wat

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata

Gwarancja ograniczona - podświetlenie - 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

0 °C

40 °C

10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.