CTI Telekom Sp. z o.o.
02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:24

Link do produktu: https://www.ctistore.pl/nec-multisync-e658-65inch-e-series-large-format-display-uhd-350cdm2-direct-led-backlight-167-proof-media-player-p-96332.html



NEC MultiSync E658 65inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player

Cena brutto	**4 436,86 zł**
Cena netto	**3 607,21 zł**
Dostępność	**Obecnie brak - zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**1-3 dni**
Numer katalogowy	**4121117**
Kod producenta	**60005059**
Kod EAN	**5028695120495**

Opis produktu

Opis
Dzięki serii E z profesjonalnymi rozwiązaniami na potrzeby zastosowań niskobudżetowych domowe telewizory nieprzystosowane do tego typu użytkowania przestają być atrakcyjną alternatywą. Urządzenie z serii E zaprojektowano pod kątem rygorów zastosowań komercyjnych, przez co ono zapewnia potrzebne funkcje i niezawodność, przy jednoczesnym zachowaniu przystępnej ceny.
Zintegrowany odtwarzacz MediaPlayer obsługuje natywną rozdzielczość UHD oraz tryb szerokiego zakresu dynamiki HDR, zapewnia głęboki kontrast i naturalny wygląd treści odtwarzanych również przy użyciu funkcji autoodtwarzania. Dzięki wyeliminowaniu dodatkowych kabli, zewnętrznych urządzeń i programów do obsługi treści informacyjno-reklamowych odtwarzacz USB MediaPlayer stał się prostym, bezproblemowym, i profesjonalnym rozwiązaniem. Jednocześnie interfejs USB umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych, jeśli potrzebna jest dodatkowa moc obliczeniowa.
Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne**
  Monitor korzystający z technologii podświetlania LED jest bardzo energooszczędny, zapewniając mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.
- **Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki**
  Estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację przy niskich kosztach.
- **Bezproblemowe odtwarzanie treści**
  Wbudowany odtwarzacz multimediów z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, zapewniając bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii**
  Urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co zapewnia elastyczną integrację z infrastrukturami AV.
- **Samodzielna praca**
  Monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimediów z USB, głośniki oraz funkcje planowania.

Produkt:

Nazwa:	NEC MultiSync E658 65inch E Series large format display UHD 350cd/m2 Direct LED backlight 16/7 proof Media Player
Opis:	NEC MultiSync E658 - 65" Klasa Przekątnej (64.5" widoczny) - E Series wyświetlacz LCD z podświetleniem LED - sygnał cyfrowy - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - bezpośrednio świecące światełko LED - czarna rama przednia, czarny tył
EAN:	5028695120495
Gwarancja producenta:	36 miesięcy

Ogólne

Typ produktu:	Wyświetlacz z panelem płaskim LCD z podświetleniem LED
Klasa energii:	Klasa F
Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Konsumpcja energii (w trybie ON):	96 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	96 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	127 kWh/1000 godz.
Klasa przekątnej:	65"
Przekątna:	64.5"
Użytek handlowy:	Tak - sygnał cyfrowy
Serie:	E Series
Kompatybilność z HDR:	Tak
Tuner TV:	Brak tunera
Obecność tunera TV:	Nie
Czujniki:	Czujnik światła otoczenia (ALS), czujnik temperatury
Interfejs video:	Składowy, zespolony, HDMI
Ilość portów HDMI:	3 porty
Interfejs PC:	VGA (HD-15)
Tryby:	Tryb krajobraz, tryb oszczędzania energii
Wymiary:	Bez stojaka
Szerokość:	1.4575 m
Głębokość:	7.3 cm
Wysokość:	83.39 cm
Waga:	23.8 kg
Kolor obudowy:	Czarna rama przednia, czarny tył
Wyświetlacz	
Technologia wyświetlacza LCD:	IPS
Rozstaw Pikseli:	0.372 mm
Rozdzielczość:	3840 x 2160
Format wyświetlacza:	4K UHD (2160p)
Stosunek proporcji obrazu:	16:9
Liczba Klatek na Sekundę i Technologia Wzbogacająca:	60 Hz Refresh Rate
Technologia podświetlenia LCD:	Bezpośrednio świecące światełko LED - lokalne przyciemnianie
Powłoka:	Mgła 1%
Współczynnik kontrastu obrazu:	1200:1
Jaskrawość:	350 cd/m²
Kąt widzenia:	178 stopni
Kąt widzenia (wierzchołkowy):	178 stopni
Czas odpowiedzi:	8 ms
Funkcji handlowych:	Obsługuje SNMP
Godziny Pracy / Dni:	16 / 7
Cechy dodatkowe:	Otwór na kłódkę (kabel zabezpieczający sprzedawany oddzielnie), Scheduler, wsparcie 10-bit, NaViSet Administrator 2, Display Browser Control, zasilany port USB, CEC Support, obsługa jasności HDR (PQ, HLG), Kontrola elektroniki użytkowej (CEC)
Podstawy i zestawy do mocowania	
Stojak:	Opcjonalnie
Interfejs montażowy płaskiego panela:	400 x 200 mm
Zgodność z VESA:	Tak
Własności wideo	
Obsługiwana rozdzielczość komputerowa:	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 720 x 576, 3840 x 2160, 4096 x 2160
Czytnik kart pamięci	
Obsługiwane formaty video:	MPEG-4, WMV, MPG
Obsługiwane formaty audio:	MP3
Obsługiwane formaty obrazów:	JPEG
Port USB:	Tak
Ilość portów USB:	1
Pilot	
Typ:	Pilot
Rodzaj Obudowy Baterii:	Typ AAA
Bateria w Zestawie:	Tak
Liczba Baterii w Zestawie:	2
Wymagana Liczba Baterii:	2
System audio	
System głośników:	2 głośniki
Moc wyjściowa / całkowita:	20 wat
Głośniki:	2 x głośnik kanału głównego - 10 wat
Multimedia sieciowe i internetowe	

Łączność:	LAN
Protokół LAN:	Fast Ethernet
Połączenia	
Typ przyłączy:	Wejście sygnału zespolonego video Kompozytowe wejście video Wejście VGA 3 x HDMI Wejście audio Wejście audio Wyjście SPDIF Wyjście słuchawkowe RS-232C LAN USB 2.0 USB
Różne	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Akcesoria w zestawie:	Bezprzewodowy pilot, baterie
Dołączone przewody:	Kabel HDMI
Zgodność z normami:	UL, VCCI, cUL, SASO, TUV S, PSB, FCC, RoHS, REACH, EMC Class B, EAC, RCM, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
ENERGY STAR Version:	8.0
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 3 lata Gwarancja ograniczona - podświetlenie - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 80%

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.