

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-16pt-ge-plus-switch-w-hi-pwr-poe-p-290602.html>

NETGEAR 16PT GE Plus Switch W/ HI-PWR POE+



Cena brutto	963,11 zł
Cena netto	783,02 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4120469
Kod producenta	GS316EPP-100PES
Kod EAN	606449154405

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Akcesoria w zestawie:

NETGEAR 16PT GE Plus Switch W/ HI-PWR POE+
NETGEAR Plus GS316EPP - Przełącznik - Tak - 15 x
10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP - stacjonarny, montowany na
ścianie - PoE+ (231 W)
0606449154405
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 16 porty - Tak
Stacjonarny, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet
15 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x SFP
PoE+
231 W
Przepustowość: 28 Gb/s
Bufor pamięci (kB): 192
Obsługuje VLANs: 64
Grupy multicast: 128
4K wpisów
10000 bajtów
IGMP, IGMPv2, IGMPv3
DHCP, HTTP

QoS, nasłuchiwanie IGMP, DoS protection, obsługa VLAN,
zapobieganie powstawaniu pętli, wykrywanie pętli zwrotnej,
Broadcast Storm Control, dublowanie portów, bez chłodzenia,
harmonogramowanie PoE, PoE bez przerw, zapamiętaj i
przekaż, EEE, WRR, VLAN Tagging, VLAN na bazie portu, Link
Aggregation, przycinanie portu, blokuj nieznane multicast,
klient DHCP, obsługa DSCP, CoS, ToS, tryb pełnego duplexu,
sterowanie przepływem, ochrona hasłem, test kabla,
ograniczenie przepływności
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af
łącze/aktywność/prędkość, PoE, zasilanie, system, PoE max

15 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
1 x 1000Base-X SFP

Adapter mocy zewnętrznej

Zestaw do montażu ściennego, gumowa nóżka

MTBF:

570,435 godziny

Zgodność z normami:

FCC Part 15 Class B, EN 55032, EN55024, VCCI, ACMA, CSA, KC, BSMI

Wymiary i waga

Szerokość:

28.6 cm

Głębokość:

10.2 cm

Wysokość:

2.7 cm

Waga:

883 g

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Gwarancja ograniczona - zasilacz - 2 lata

Gwarancja ograniczona - konsultacja telefoniczna - 90 dni po rejestracji produktu

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

90% (niekondensująca)

Min. temperatura przechowywania:

-20 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.