

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-24pt-ge-unmanaged-switch-p-238355.html>

NETGEAR 24PT GE Unmanaged Switch



Cena brutto	487,76 zł
Cena netto	396,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4052831
Kod producenta	GS324-200EUS
Kod EAN	606449152012

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

NETGEAR 24PT GE Unmanaged Switch

NETGEAR GS324v2 - Przełącznik - niezarządzalny - 24 x

10/100/1000 - stacjonarny, montowany w szafie rack,

montowany na ścianie

0606449152012

36 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 24 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000

Przepustowość: 48 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 1 448 000 pakietów na sekundę

Opóźnienie (pakiety 64-bajtów):

8K wpisów

9216 bajtów

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna

funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), ważone cykliczne

kolejkowanie (WRR), Quality of Service (QoS), bez chłodzenia,

bufor pakietu 512KB, automatyczny tryb duplexu, Green

Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie

długości kabla

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE

802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Zasilanie, łącze/aktywność

24 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

12.1 wat

4.33 wat

Gumowa nóżka

Dołączony

1,016,877 godziny

VCCI, CB, IC Class A, FCC Part 15 A, LVD, RCM

Europa

Szerokość:	25.2 cm
Głębokość:	18 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	1.21 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.