

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-28pt-ge-poe-smart-switch-p-251088.html>

NETGEAR 28PT GE POE+ Smart Switch



Cena brutto	1 575,63 zł
Cena netto	1 281,00 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387905
Kod producenta	GS728TP-300EUS
Kod EAN	606449162257

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

NETGEAR 28PT GE POE+ Smart Switch

NETGEAR Smart GS728TP - Przełącznik - L3 Lite - smart - 16 x

10/100/1000 (PoE) + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP -

montowany w szafie rack - PoE+ (192 W)

0606449162257

24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 24 porty - L3 Lite - smart

Montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

16 x 10/100/1000 (PoE) + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP

PoE+

192 W

Przepustowość: 56 Gb/s

Interfejsy wirtualne (VLANy): 256

Wpisy ACL: 480

Grupy multicast: 1024

Trasy IPv4 (statyczne): 32

Rozmiar bufora pakietu: 8 MB

8K wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD

SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3,

HTTP, HTTPS, TFTP

SSL, TLS 1.0

RADIUS, TACACS+

Obsługa DHCP, nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, obsługa DiffServ, Broadcast Storm Control, nasłuchiwanie DHCP, obsługa ACL, snooping MLD, Port Security, klient DHCP, SPQ, ochrona przed burzą rozgłoszeniową, Multicast Storm Protection, Voice VLAN, Guest VLAN, ograniczanie wartości ingress rate, minutnik PoE, proxy TCP/UDP, WRR, blokada MAC, ograniczanie wartości egress rate, blokuj nieznanne multicast, automatyczne wideo VLAN

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP),

IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP)

Szybkość transmisji portu, zasilanie, PoE, łącze/aktywność,

wentylator

16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zasilanie	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+
Zasilacz:	4 x 100 / 1000Base-X SFP
Ilość zainstalowanych:	Adapter mocy wewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	1
Różne	264 wat
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	345,901 godziny
Zgodność z normami:	EN55024, EN50082-1, CCC, C-Tick Class A, CSA 22.2, VCCI Class A, EN 55022/CISPR 22 Class A, IEEE 802.1p, cUL No.60950, FCC-15 (Class A)
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	25.7 cm
Wysokość:	4.4 cm
Waga:	3.73 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	95% (bez kondensacji)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.