

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-48pt-ge-smart-switch-gs748t-p-294155.html>

NETGEAR 48PT GE Smart Switch GS748T



Cena brutto	2 114,89 zł
Cena netto	1 719,43 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47324499
Kod producenta	GS748T-600EUS
Kod EAN	606449169218

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

NETGEAR 48PT GE Smart Switch GS748T

NETGEAR GS748T - V6 - przełącznik - L3 Lite - smart - 48 x

10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x zestaw Gigabit SFP -

stacjonarny, montowany w szafie rack

0606449169218

Brak gwarancji

Przełącznik - 48 porty - L3 Lite - smart

Stacjonarny, montowany w szafie rack

Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x zestaw Gigabit SFP

Pamięć bufora: 2 MB

Przepustowość: 100 Gb/s

Interfejsy wirtualne (VLANy): 256

Tablica ARP: 512

Wpisy ACL: 100

Trasy statyczne: 32

Grupy multicast: 512

Wpisy DHCP snooping: 8000

Statyczne wpisy DHCP: 1024

16K wpisów

9KB

IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2

RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2, SNMP 3, SNMP 4

RADIUS, TACACS+

Obsługa VLAN, snooping MLD, trasa statyczna, zapobieganie

atakami typu DoS, 2 wiatraki, automatyczne wideo VLAN, VLAN

głos automatyczny, nasłuchiwanie IGMP, routing statyczny,

obsługa IPv6, obsługa IPv4, GVRP, trasowanie VLAN Multicast,

LLDP-MED, podwójne obrazy oprogramowania, DAI, MVR, WRR,

Packet Storm Protection, blokada MAC, obsługa DiffServ,

ochrona hasłem, zarządzanie IPv6

IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP),

IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE

802.1ab (LLDP), IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE

802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1p

łącze/aktywność, prędkość, aktywność, zasilanie, wentylator

48 x 1000Base-T RJ-45

2 x 1000Base-X SFP uplink

Zasilanie	2 x 1000Base-X SFP
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	Ac 100- 240 V (50 - 60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	41.1 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	390,728 godziny
Zgodność z normami:	FCC Part 15 A, VCCI Class A, ICES-003 Klasa A, KC Class A, UKCA Class A, BSMI Class A, RCM Class A, UKCA, CB, CSA, RCM, BSMI
Lokalizacja:	Europa, Wielka Brytania
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	NETGEAR Insight (subskrypcja na 1 rok)
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	25.7 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	3.46 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia Gwarancja ograniczona - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.