

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-52port-ge-poe-smart-managed-pro-switch-wcloud-management-w1-year-of-insight-subscription-gs752tp-p-263172.html>



NETGEAR 52port GE POE+ Smart Managed Pro Switch W/Cloud Management W/1-Year Of Insight Subscription Gs752Tp

Cena brutto	2 824,47 zł
Cena netto	2 296,32 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47073885
Kod producenta	GS752TP-300EUS
Kod EAN	606449162462

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Zasilanie przez Ethernet:
Budżet poE:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

NETGEAR 52port GE POE+ Smart Managed Pro Switch W/Cloud Management W/1-Year Of Insight Subscription Gs752Tp
NETGEAR Smart GS752TP - Przełącznik - L3 Lite - smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 40 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack - PoE+ (384 W)
0606449162462
Brak gwarancji

Przełącznik - 48 porty - L3 Lite - smart
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 40 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP
PoE+
384 W
Przepustowość: 104 Gb/s
Rozmiar bufora pakietu: 8 MB
Interfejsy wirtualne (VLANy): 256
Wpisy ACL: 480
Grupy rozpowszechniania warstwy 2: 1024
Trasy statyczne: 32
Priorytety kolejek na każdy port: 4
8K wpisów
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
SSL, TLS 1.0
RADIUS, TACACS+
Sterowanie przepływem, automatyczne wykrywanie urządzenia, obsługa DHCP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, obsługa DiffServ, kolejkovanie WRR, zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, tryb pełnego duplexu, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa SNMP, obsługa STP, obsługa RSTP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, obsługa TFTP, obsługa ACL, QoS, snooping MLD,

Zgodność z normami:	obsługuje LLDP, Port Security, klient DHCP, SPQ, routing statyczny, CoS, bufor pakietu 8MB, uwierzytelnianie 802.1x, ToS, obsługuje VoIP, obsługa DSCP, test kabla, administrator's password, zabezpieczone porty, minutnik PoE, filtrowanie DHCP IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, zasilanie, PoE, łącze/aktywność, wentylator, prędkość
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	48 x 1000Base-T RJ-45 8 portów (PoE+) / 40 portów (PoE) 4 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Żużycie energii w trybie aktywności:	512.8 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	220,447 godziny
Zgodność z normami:	cUL, EN 60950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, CISPR 22, EN50082-1, CCC, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, TLS v1.0, EN 55022 Class A, IEC 950 Europa
Lokalizacja:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	31.6 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	5.1 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	95% (bez kondensacji)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.