

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-5pt-ge-unmanages-switch-wpoe-gs305p-p-291307.html>

NETGEAR 5PT GE Unmanages Switch W/POE+ GS305P



Cena brutto	292,84 zł
Cena netto	238,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47324498
Kod producenta	GS305P-300EUS
Kod EAN	606449164909

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Wymagany prąd elektryczny:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

NETGEAR 5PT GE Unmanages Switch W/POE+ GS305P
NETGEAR 300 Series GS305P - Version 3 - przełącznik - SOHO -
niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 (4 PoE+) - stacjonarny,
montowany na ścianie - PoE+ (63 W)
0606449164909
Brak gwarancji

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny
Stacjonarny, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet
5 x 10/100/1000 (4 PoE+)
PoE+
63 W
Przepustowość: 10 Gb/s
Zwłoka: 2.4 μs
Rozmiar bufora pakietu: 128 KB
2K wpisów
9216 bajtów
SOHO, QoS, bez chłodzenia, metalowa obudowa, WRR,
automatyczne wykrywanie urządzenia, automatyczna funkcja
uplink (auto MDI/MDI-X), Automatyczne Wyłączanie Zasilania,
CoS, obsługa DiffServ
IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE
802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
Łącze/aktywność/prędkość, status portu, PoE

4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
1 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej
DC 54 V
1.25 A
66.78 wat
1.02 wat

4,113,947 godziny
Plug and Play, certyfikat FCC Class B, IC Klasa B, RCM, VCCI,
KC, CB, LVD
Europa, Wielka Brytania

Szerokość:	15.8 cm
Głębokość:	10.1 cm
Wysokość:	2.7 cm
Waga:	400 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.