

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-8port-gigabit-plus-switch-gs108e-p-292083.html>



NETGEAR 8Port Gigabit Plus Switch GS108E

Cena brutto	185,99 zł
Cena netto	151,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47290032
Kod producenta	GS108E-400EUS
Kod EAN	606449169959

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

NETGEAR 8Port Gigabit Plus Switch GS108E

NETGEAR Plus GS108Ev4 - Przełącznik - niezarządzalny - stacjonarny, montowany na ścianie, montowany w szafie rack 0606449169959

Brak gwarancji

Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany na ścianie, montowany w szafie rack Gigabit Ethernet

Pamięć bufora: 192 KB

Przepustowość: 16 Gb/s

Wpisy VLAN: 64

Grupy LAG: 2

Maks. liczba członków na standard LAG: 4

Grupy multicast: 128

Źródła symultaniczne: 7

4K wpisów

9KB

IGMP, IGMPv2, IGMPv3

DHCP

Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, ograniczenie przepływności, monitorowanie ruchu, Automatyczna negocjacja, bez chłodzenia, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), QoS, ochrona DoS, obsługa Jumbo Frames, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, WRR, blokuj nieznane multicast, ToS, SPQ, ochrona hasłem, test kabla, możliwość aktualizacji firmwaru

IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Prędkość/aktywność, aktywność, zasilanie, system

8 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej

12 V

3.7 wat

Dołączony

2,463,431 godziny

FCC Part 15 B, ICES-003 Class B, EN 55032/24, VCCI, KC, BSMI,

Wymiary i waga	RCM, Plug and Play
Szerokość:	15.8 cm
Głębokość:	10.1 cm
Wysokość:	2.9 cm
Waga:	500 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Wsparcie techniczne - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% RH (non-condensing)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.