

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-8port-gigabit-plus-switch-gs308e-p-293438.html>

NETGEAR 8Port Gigabit Plus Switch GS308E



Cena brutto	167,09 zł
Cena netto	135,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47290033
Kod producenta	GS308E-400EUS
Kod EAN	606449170061

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

NETGEAR 8Port Gigabit Plus Switch GS308E

NETGEAR 300 Series SOHO Plus GS308E - Przełącznik - L3 Lite

- smart - 8 x 10/100/1000

0606449170061

Brak gwarancji

Przełącznik - 8 porty - L3 Lite - smart

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000

Przepustowość: 16 Gb/s

Obsługuje VLANs: 64

Grupy multicast: 128

4000 wpisów

9KB

IGMP, IGMPv2, IGMPv3

TFTP

SOHO, QoS, nasłuchiwanie IGMP, obsługa VLAN, zapobieganie

atakami typu DoS, ograniczenie przepływności, dublowanie

portów, obsługa Jumbo Frames, bufor pakietów 192 KB,

zapamiętaj i przekaż, WRR, VLAN na bazie portu, blokuj

nieznane multicast, klient DHCP, CoS, test kabla,

automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Automatyczna

negocjacja, bez chłodzenia, ochrona hasłem

IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE

802.1Q, IEEE 802.3x

Szybkość transmisji portu, łącze/aktywność, system, zasilanie

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

Adapter mocy zewnętrznej

3.7 wat

2,467,739 godziny

Plug and Play, FCC Part 15 Class B, EN 55032, VCCI, ACMA,

EN55024

15.8 cm

10.1 cm

2.9 cm

500 g

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni

0 °C

40 °C

90% (niekondensująca)

-20 °C

70 °C

95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.