

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-8pt-ge-plus-switch-whi-pwr-poe-p-266268.html>



NETGEAR 8PT GE Plus Switch W/Hi-Pwr PoE+

Cena brutto	481,02 zł
Cena netto	391,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4060814
Kod producenta	GS308EPP-100PES
Kod EAN	606449153095

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

NETGEAR 8PT GE Plus Switch W/Hi-Pwr PoE+

NETGEAR Plus GS308EPP - Przełącznik - smart - 8 x

10/100/1000 (PoE+) - stacjonarny, montowany na ścianie -

PoE+ (123 W)

0606449153095

Brak gwarancji

Przełącznik - 8 porty - smart

Stacjonarny, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+)

PoE+

123 W

Przepustowość: 16 Gb/s

Obsługuje VLANs: 64

Grupy multicast: 128

4K wpisów

9216 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

DHCP

Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, tryb pełnego duplexu, QoS, bez chłodzenia, klient DHCP, bufor pakietów 192 KB, CoS, obsługa DSCP, test kabla, Link Aggregation, ograniczenie przepływności, EEE, WRR, wykrywanie pętli zwrotnej, VLAN Tagging, VLAN na bazie portu, przycinanie portu, blokuj nieznane multicast, ochrona hasłem

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, system, PoE, łącze/aktywność/prędkość, PoE max

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

Adapter mocy zewnętrznej

Gumowa nóżka, zestaw do montażu ściennego

842,428 godziny

CSA, VCCI, BSMI, EN55024, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

	55032
Wymiary i waga	
Szerokość:	15.8 cm
Głębokość:	10.1 cm
Wysokość:	2.7 cm
Waga:	490 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat Gwarancja ograniczona - wsparcie techniczne - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.