

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-8pt-ge-plus-switch-wpoe-p-263521.html>

NETGEAR 8PT GE Plus Switch W/POE+



Cena brutto	384,01 zł
Cena netto	312,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4060813
Kod producenta	GS308EP-100PES
Kod EAN	606449153040

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

NETGEAR 8PT GE Plus Switch W/POE+

NETGEAR Plus GS308EP - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000

(PoE+) - stacjonarny, montowany na ścianie - PoE+ (62 W)

0606449153040

Brak gwarancji

Przełącznik - 8 porty - smart

Stacjonarny, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+)

PoE+

62 W

Przepustowość: 16 Gb/s

Obsługuje VLANs: 64

Grupy multicast: 128

4K wpisów

9216 bajtów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

DHCP

Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja

uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie

atakami typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż,

tryb pełnego duplexu, QoS, bez chłodzenia, klient DHCP, bufor

pakietów 192 KB, CoS, obsługa DSCP, test kabla, Link

Aggregation, ograniczenie przepływności, IEEE, WRR,

wykrywanie pętli zwrotnej, VLAN Tagging, VLAN na bazie

portu, przycinanie portu, blokuj nieznane multicast, ochrona

hasłem

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE

802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, system, PoE, łączność/prędkość, PoE max

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

Adapter mocy zewnętrznej

Gumowa nóżka, zestaw do montażu ściennego

859,126 godziny

CSA, VCCI, BSMI, EN55024, KC, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość: 15.8 cm

Głębokość: 10.1 cm

Wysokość: 2.7 cm

Waga: 490 g

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 5 lat

Gwarancja ograniczona - wsparcie techniczne - 90 dni

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy: 0 °C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dopuszczalna wilgotność: 90% (niekondensująca)

Min. temperatura przechowywania: -20 °C

Maks. temperatura przechowywania: 70 °C

Zakres wilgotności pamięci: 95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.