

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs105e-200pes-netgear-prosafe-plus-5-port-gigabit-desktop-switch-metal-gs105e-v2-p-219966.html>



NETGEAR GS105E-200PES Netgear ProSafe Plus 5-Port Gigabit Desktop Switch Metal (GS105E v2)

Cena brutto	144,96 zł
Cena netto	117,85 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2061531
Kod producenta	GS105E-200PES
Kod EAN	606449101522

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Różne

Zgodność z normami:

Lokalizacja:

NETGEAR GS105E-200PES Netgear ProSafe Plus 5-Port Gigabit Desktop Switch Metal (GS105E v2)

NETGEAR Plus GS105Ev2 - Przełącznik - Tak - 5 x 10/100/1000

- stacjonarny

0606449101522

Brak gwarancji

Przełącznik - 5 porty - Tak

Stacjonarny

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000

Przepustowość: 10 Gb/s

Interfejsy wirtualne (VLANy): 64

Grupy rozpowszechniania warstwy 2: 128

8K wpisów

9KB

Trunking, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, ważone cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaz, Broadcast Storm Control, ważone losowo wczesne wykrywanie (WRED), Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), zapobieganie powstawaniu pętli

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az

Szybkość transmisji portu, zasilanie, łącze/aktywność

5 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej

C-Tick, CISPR 22 Class B, UL 1950, EN50082-1, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN55024 Class B, CCC Class B, VCCI Class B Europa

Wymiary i waga

Szerokość:	9.4 cm
Głębokość:	10.1 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	0.27 kg

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Gwarancja ograniczona - zasilacz - 2 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.