

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs108pp-100eus-netgear-8-pt-poe-gigabit-switch-metal-budget-poe-123w-gs108pp-p-183418.html>



NETGEAR GS108PP-100EUS Netgear 8-PT PoE+ Gigabit Switch Metal Budget PoE 123W (GS108PP)

Cena brutto	524,33 zł
Cena netto	426,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2925326
Kod producenta	GS108PP-100EUS
Kod EAN	606449130034

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Wymagany prąd elektryczny:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

NETGEAR GS108PP-100EUS Netgear 8-PT PoE+ Gigabit Switch Metal Budget PoE 123W (GS108PP)

NETGEAR GS108PP - Przełącznik - 8 x 10/100/1000 (PoE+) - stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie - PoE+ (123 W) - DC power

0606449130034

Dożywotnia

Przełącznik - 8 porty

Stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE+)

PoE+

123 W

Przepustowość: 16 Gb/s

4K wpisów

9KB

Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, zapamiętaj i przekaż, ważne równomierne kolejkowanie (WFQ), Quality of Service (QoS), Energy Efficient Ethernet, bufor pakietów 192 KB, Class of Service (CoS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR) IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Zasilanie, PoE, łącze/aktywność/prędkość

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

Adapter mocy zewnętrznej

DC 54 V

2.4 A

128.6 wat

Zestaw do montażu ściennego

Dołączony

MTBF:	2,752,476 godziny
Zgodność z normami:	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, FCC Part 15, EN 60950-1, LVD, KC, EAC, RCM
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	23.6 cm
Głębokość:	10.2 cm
Wysokość:	2.7 cm
Waga:	590 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Gwarancja ograniczona - zasilacz - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.