

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs108t-300pes-netgear-prosafe-smart-8-port-gigabit-switch-metal-1xpoe-pd-gs108t-v3-p-232975.html>



NETGEAR GS108T-300PES Netgear ProSafe Smart 8-Port Gigabit Switch Metal 1xPoE PD (GS108T v3)

Cena brutto	339,83 zł
Cena netto	276,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3566721
Kod producenta	GS108T-300PES
Kod EAN	606449138634

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

NETGEAR GS108T-300PES Netgear ProSafe Smart 8-Port
Gigabit Switch Metal 1xPoE PD (GS108T v3)
NETGEAR Smart GS108Tv3 - Przełącznik - smart - 8 x
10/100/1000 - stacjonarny, montowany na ścianie - DC power
0606449138634
Dożywotnia

Przełącznik - 8 porty - smart
Stacjonarny, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet
8 x 10/100/1000
Zmiana szerokości pasma fabrycznego: 16 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 11,9 Mp/s
Rozmiar bufora pakietu: 512 KB
Zgłoszenia ACL (wejście): 100
Obsługuje VLANs: 64
Trasy IPv4 (statyczne): 32
8K wpisów
10KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, MLDv2, MLD
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP
2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPv6
TLS 1.2
RADIUS, TACACS+
Nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom
typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, zapamiętaj i
przełącz, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem
pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast,
możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa protokołu Spanning
Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP),
obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP),
nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), snooping
MLD, bez chłodzenia, Link Aggregation Control Protocol (LACP),
klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, zapobieganie
powstawianiu pętli, znaczniki VLAN, test kabla, LLDP-MED,

Zgodność z normami:**Procesor:****RAM:****Pamięć flashowa:****Wskaźniki statusu:****Rozszerzenie / połączenie****Interfejsy:****Zasilanie****Zasilacz:****Wymagane napięcie:****Zużycie energii w trybie aktywności:****Zużycie energii w stanie czuwania:****Różne****Akcesoria w zestawie:****MTBF:****Lokalizacja:****Wymiary i waga****Szerokość:****Głębokość:****Wysokość:****Waga:****Gwarancja producenta****Obsługa i wsparcie:**

zabezpieczone porty, Green Ethernet (EEE), Weighted Round Robin (WRR), Zaawansowana jakość usługi, Unknown Storm Control, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az

: 500 MHz

128 MB

32 MB

Status portu, łącze/aktywność/prędkość

8 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy zewnętrznej

DC 12 V

5.5 wat

1.9 wat

Zestaw do montażu ściennego

2,388,657 godziny

Europa

15.8 cm

10.1 cm

2.7 cm

430 g

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Gwarancja ograniczona - zasilacz - 2 lata

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni

Parametry środowiska**Minimalna temperatura pracy:**

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

95% (bez kondensacji)

Min. temperatura przechowywania:

-20 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.