

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs110tp-300eus-netgear-prosafe-smart-10-port-gigabit-switch-8xpoe-2xsfp-gs110tp-v3-p-269498.html>



NETGEAR GS110TP-300EUS Netgear ProSafe Smart 10-Port Gigabit Switch 8xPoE, 2xSFP (GS110TP v3)

Cena brutto	631,56 zł
Cena netto	513,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3566722
Kod producenta	GS110TP-300EUS
Kod EAN	606449137644

Opis produktu

Opis

Korzystaj z bardziej wszechstronnych i łatwych w zarządzaniu przełączników wyposażonych w technologię FlexPoE.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Gotowe na wyzwania przyszłości**

Przyszłościowe rozwiązania z takimi funkcjami, jak: sieci VLAN, lista kontrola dostępu, statyczny routing L3 Lite, grupy multicast, IPv6, QoS, energooszczędny Ethernet (IEEE 802.3az).

- **Zaawansowane funkcje**

Zaawansowane funkcje, doskonała funkcjonalność PoE oraz zwiększona wydajność i użyteczność zoptymalizowane pod kątem wydajności sieci, oszczędności kosztów operacyjnych i łatwości zarządzania. Przełączniki te są doskonałym rozwiązaniem również dla małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają optymalnego połączenia funkcjonalności, efektywności i jakości.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

NETGEAR GS110TP-300EUS Netgear ProSafe Smart 10-Port Gigabit Switch 8xPoE, 2xSFP (GS110TP v3)

NETGEAR Smart GS110TPv3 - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x SFP - stacjonarny, montowany na ścianie - PoE+ (55 W) - DC power
0606449137644

Dożywotnia

Przełącznik - 8 porty - smart
Stacjonarny, montowany na ścianie
Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x SFP

PoE+

55 W

Zmiana szerokości pasma fabrycznego: 20 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 14,8 Mp/s

Rozmiar bufora pakietu: 512 KB

Zgłoszenia ACL (wejście): 100

Obsługuje VLANs: 64

Trasy IPv4 (statyczne): 32

8K wpisów

10KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, MLDv2, MLD
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Procesor:

RAM:

Pamięć flashowa:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Zużycie energii w stanie czuwania:

Różne

Akcesoria w zestawie:

MTBF:

Lokalizacja:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPv6

TLS 1.2

RADIUS, TACACS+

Nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa STP, obsługa RSTP, obsługa MSTP, nasłuchiwanie DHCP, obsługa ACL, snooping MLD, bez chłodzenia, LACP, klient DHCP, podwójne obrazy oprogramowania, zapobieganie powstawaniu pętli, znaczniki VLAN, test kabla, LLDP-MED, zabezpieczone porty, EEE, WRR, Zaawansowana jakość usługi, Unknown Storm Control, gniazdo bezpieczeństwa (zgodność z blokadą bezpieczeństwa Kensington)

IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

: 500 MHz

128 MB

32 MB

Status portu, PoE, łącze/aktywność/prędkość

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+

2 x 1000Base-X SFP

Adapter mocy zewnętrznej

DC 54 V

69.5 wat

4.3 wat

Zestaw do montażu ściennego

1,200,041 godziny

Europa

23.6 cm

10.1 cm

2.7 cm

610 g

Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy

Gwarancja ograniczona - zasilacz - 2 lata

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.