

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs305-300pes-netgear-5-port-gigabit-desktop-switch-metal-300-series-gs305-v3-p-240154.html>



NETGEAR GS305-300PES Netgear 5-Port Gigabit Desktop Switch Metal 300-SERIES (GS305 v3)

Cena brutto	98,80 zł
Cena netto	80,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3431893
Kod producenta	GS305-300PES
Kod EAN	606449140095

Opis produktu

Opis

Uruchom sieci dzięki przełącznikom niezarządzalnym typu plug-and-play. Ustaw i zapomnij, energooszczędne przełączniki są zbudowane jak czołgi i działają przez dziesięciolecia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Plug & Play**

Brak konieczności instalowania oprogramowania lub przeprowadzania konfiguracji.

- **Solidna metalowa obudowa, z cichymi wentylatorami**

Można postawić na biurku lub zamontować na ścianie i będzie działać cicho z gwarantowaną trwałością.

- **Mały rozmiar, cicha praca**

Trwała jakość, oszczędność miejsca i cisza zapewniają spokój ducha.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

NETGEAR GS305-300PES Netgear 5-Port Gigabit Desktop Switch Metal 300-SERIES (GS305 v3)

NETGEAR GS305 - Przełącznik - niezarządzalny - 5 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany na ścianie
0606449140095
36 miesięcy

Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny

Stacjonarny, montowany na ścianie

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000

Przepustowość: 10 Gb/s

Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 1 448 000 pps

2K wpisów

9216 bajtów

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), bez chłodzenia, bufor pakietu 128KB, Energy Efficient Ethernet, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), metalowa obudowa

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Zasilanie, tącze/aktywność

5 x 1000Base-T RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Wymagane napięcie:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Zużycie energii w trybie aktywności:

2.34 wat

Różne

Zgodność z normami:

Certyfikat FCC Class B

Wymiary i waga

Szerokość:

10.1 cm

Głębokość:

9.4 cm

Wysokość:

2.6 cm

Waga:

240 g

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dopuszczalna wilgotność:

90% (niekondensująca)

Min. temperatura przechowywania:

-20 °C

Maks. temperatura przechowywania:

70 °C

Zakres wilgotności pamięci:

95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.