

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs305e-100pes-netgear-5pt-gige-smart-managed-plus-soho-switch-gs305e-p-246897.html>



NETGEAR GS305E-100PES Netgear 5PT GIGE SMART MANAGED PLUS SOHO SWITCH (GS305E)

Cena brutto	128,48 zł
Cena netto	104,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3390700
Kod producenta	GS305E-100PES
Kod EAN	606449140569

Opis produktu

Opis

5-portowy przełącznik Gigabit Ethernet Plus firmy NETGEAR zapewnia wyjątkową wartość firmom, które chcą zwiększyć widoczność i kontrolę sieci przy jednoczesnym zachowaniu łączności typu „plug-and-play”.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Gigabit Ethernet**
5 portów zapewnia łączność gigabit Ethernet z urządzeniami.
- **Energooszczędny**
Przełącznik ten został zaprojektowany w celu optymalizacji zużycia energii, co obniża koszty eksploatacji.
- **Auto-Negotiation**
Automatyczne połączenie z najwyższą wspólną prędkością pomiędzy przełącznikiem a urządzeniem końcowym.
- **Konstrukcja bez wentylatora**
Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas.
- **Wszechstronne opcje montażu**
Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na ścianie lub szafie typu Rack za pomocą dostarczonych w opakowaniu elementów montażowych.
- **Brak kabli Crossover**
Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

NETGEAR GS305E-100PES Netgear 5PT GIGE SMART MANAGED PLUS SOHO SWITCH (GS305E)

NETGEAR Plus GS305E - Przełącznik - smart - 5 x 10/100/1000

0606449140569

36 miesięcy

Przełącznik - 5 porty - smart

Gigabit Ethernet

5 x 10/100/1000

Przepustowość: 16 Gb/s

Obsługuje VLANs: 64

Grupy multicast: 128

8000 wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

TFTP

Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętanie i przekaz, Quality of

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, bufor pakietu 128KB, klient DHCP, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Type of Service (ToS), obsługa DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, ograniczenie przepływności, SOHO (Small Office/Home Office), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, VLAN na bazie portu, blokuj nieznane multicast
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Zasilanie, system, łącze/aktywność, prędkość

5 x 1000Base-T RJ-45

2,531,294 godziny

Plug and Play, VCCI, EN55024, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032

9.4 cm

10 cm

2.7 cm

250 g

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni

0 °C

50 °C

90% (niekondensująca)

-20 °C

70 °C

95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.