

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs308-300pes-netgear-8-port-gigabit-desktop-switch-metal-300-series-gs308-v3-p-219975.html>



NETGEAR GS308-300PES Netgear 8-Port Gigabit Desktop Switch Metal 300-SERIES (GS308 v3)

Cena brutto	123,23 zł
Cena netto	100,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3431894
Kod producenta	GS308-300PES
Kod EAN	606449140149

Opis produktu

Opis

8-portowy, niezarządzalny przełącznik Gigabit z 4 portami PoE do zasilania bezprzewodowego punktu dostępowego, kamer IP, telefonów IP i innych urządzeń.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Plug-and-Play**

Prosta konfiguracja bez konieczności instalowania oprogramowania lub konfiguracji i bez konserwacji.

- **Pełna wydajność**

Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej.

- **Projektowanie oparte na standardach**

Zapewnij interoperacyjność z dowolnymi PD opartymi na standardach.

- **Inteligentne oszczędności energii**

Energooszczędna sieć Ethernet (IEEE 802.3az) zmniejsza zużycie energii podczas małej aktywności lub jej braku na aktywnych portach.

- **Wygoda PoE**

W przypadku sieci Power over Ethernet należy używać tylko jednego kabla do zasilania i połączeń.

Produkt:

Nazwa:

NETGEAR GS308-300PES Netgear 8-Port Gigabit Desktop Switch Metal 300-SERIES (GS308 v3)

Opis:

NETGEAR GS308v3 - Przełącznik - niezarządzalny - 8 x 10/100/1000 - stacjonarny, montowany na ścianie
0606449140149

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Przełącznik - 8 porty - niezarządzalny

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny, montowany na ścianie

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

8 x 10/100/1000

Wielkość tablicy adresów MAC:

4K wpisów

Cechy:

Sterowanie przepływem, autonegocjacja, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), Green Ethernet, bez chłodzenia, Energy Efficient Ethernet, otwór na kłódkę zabezpieczającą (kabel sprzedawany oddzielnie), bufor pakietów 1,5MB

Zgodność z normami:

IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

Wskaźniki statusu:

Zasilanie, łącze/aktywność

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

8 x 1000Base-T RJ-45

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Wymiary i waga

Szerokość:

15.8 cm

Głębokość:

10.2 cm

Wysokość:

2.6 cm

Waga:

400 g

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

40 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.