

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs308e-100pes-netgear-8pt-gige-smart-managed-plus-soho-switch-gs308e-p-236873.html>



NETGEAR GS308E-100PES Netgear 8PT GIGE SMART MANAGED PLUS SOHO SWITCH (GS308E)

Cena brutto	185,95 zł
Cena netto	151,18 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3390699
Kod producenta	GS308E-100PES
Kod EAN	606449140644

Opis produktu

Opis

8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet Plus firmy NETGEAR zapewnia wyjątkową wartość firmom, które chcą zwiększyć widoczność i kontrolę sieci przy jednoczesnym zachowaniu łączności typu „plug-and-play”.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Gigabit Ethernet**
8 portów zapewnia łączność gigabit Ethernet z urządzeniami.
- **Energooszczędny**
Ten przełącznik został zaprojektowany w celu optymalizacji zużycia energii, co obniża koszty eksploatacji.
- **Brak kabli Crossover**
Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych.
- **Auto-negotiation**
Automatyczne połączenie z najwyższą prędkością między przełącznikiem i urządzeniem końcowym.
- **Konstrukcja bez wentylatora**
Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas.
- **Wszechstronne opcje montażu**
Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na ścianie lub szafie typu Rack za pomocą dostarczonych w opakowaniu elementów montażowych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

NETGEAR GS308E-100PES Netgear 8PT GIGE SMART MANAGED PLUS SOHO SWITCH (GS308E)

NETGEAR Plus GS308E - Przełącznik - smart - 8 x 10/100/1000

0606449140644

36 miesięcy

Przełącznik - 8 porty - smart

Gigabit Ethernet

8 x 10/100/1000

Przepustowość: 16 Gb/s

Obsługuje VLANs: 32

Grupy multicast: 128

4000 wpisów

9KB

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

TFTP

Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaz, Quality of

Zgodność z normami:	Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, klient DHCP, bufor pakietów 192 KB, Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), test kabla, ograniczenie przepływności, SOHO (Small Office/Home Office), Weighted Round Robin (WRR), wykrywanie pętli zwrotnej, VLAN na bazie portu, blokuj nieznane multicast
Wskaźniki statusu:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	Zasilanie, system, łącze/aktywność, prędkość
Interfejsy:	8 x 1000Base-T RJ-45
Różne	1,638,156 godziny
MTBF:	Plug and Play, VCCI, EN55024, FCC Part 15 Class B, ACMA, EN 55032
Zgodność z normami:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	15.8 cm
Głębokość:	10.1 cm
Wysokość:	2.9 cm
Waga:	500 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.