

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs324t-100eus-netgear-s350-24p-ge-smart-managed-pro-switch-gs324t-p-93083.html>



NETGEAR GS324T-100EUS Netgear S350 24P GE SMART MANAGED PRO SWITCH (GS324T)

Cena brutto	1 131,15 zł
Cena netto	919,63 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3390698
Kod producenta	GS324T-100EUS
Kod EAN	606449135572

Opis produktu

Doświadcz zaawansowanej konfiguracji i kontroli dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi graficznemu, który oferuje udoskonaloną kontrolę dla bezpiecznej konfiguracji, dostępu i zarządzania SNMP.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- 24-portowy przełącznik Smart Switch Gigabit Ethernet z 2 dedykowanymi portami SFP
- Każdy przełącznik sieciowy NETGEAR jest starannie testowany pod kątem niezawodności, jakości i wydajności

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

NETGEAR GS324T-100EUS Netgear S350 24P GE SMART
MANAGED PRO SWITCH (GS324T)

NETGEAR Smart GS324T - Przełącznik - smart - 24 x
10/100/1000 + 2 x SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack
0606449135572

Dożywotnia

Przełącznik - 24 porty - smart
Stacjonarny, montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Prędkość zmiany materiału: 52 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 38,6 Mp/s
ACL: 100

Grupy multicast IGMP: 512
Kolejki priorytetów: 4
Wpisy DHCP snooping: 8000

16K wpisów
9216 bajtów
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP
2c, HTTP, HTTPS, TFTP
TLS
RADIUS, TACACS+

Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog,
zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa
DiffServ, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa
protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP,

Zgodność z normami:	obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, obsługuje LACP, klient DHCP, bufor pakietu 512KB, podwójne obrazy oprogramowania, Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), Strict Priority (SP), Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, ograniczenie przepływności, querier IGMP, Voice VLAN, zarządzanie VLAN, Guest VLAN, Weighted Round Robin (WRR), MAC based VLAN, Auto VoIP, blokada MAC, klient SNMP IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Procesor:	: 800 MHz
RAM:	512 MB
Pamięć flashowa:	128 MB
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, łącze/aktywność, prędkość
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Zużycie energii w trybie aktywności:	13.5 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Gumowa nóżka
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	1,999,947 godzin
Zgodność z normami:	BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, UL 1950, SCC, CNS 14336, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, YD/T993-1998, FCC CFR47 Part 15 A, GB 4943.1-2011, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, ANSI C63.4-2014, AS/NZS 60950-1:2015, ICES-003:2016 issue 6 Class A, CISPR 32:2012, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 Europa
Lokalizacja:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	32.8 cm
Głębokość:	16.9 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	1.62 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat Gwarancja ograniczona - wymiana - 5 lat - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.