

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs724t-24-port-gigabit-smart-switch-2x-combo-copper-sfp-ports-insight-remotecloud-management-p-272821.html>



NETGEAR GS724T 24 Port Gigabit Smart Switch 2x combo copper/ SFP Ports Insight Remote/Cloud management

Cena brutto	1 010,07 zł
Cena netto	821,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47313801
Kod producenta	GS724T-600EUS
Kod EAN	606449169119

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:
Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

NETGEAR GS724T 24 Port Gigabit Smart Switch 2x combo
copper/ SFP Ports Insight Remote/Cloud management
NETGEAR GS724T - Version 6 - przełącznik - L3 Lite - smart -
24 x 10/100/1000 + 2 x SFP - stacjonarny, montowany w szafie
rack
0606449169119
Brak gwarancji

Przełącznik - 24 porty - L3 Lite - smart
Stacjonarny, montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet

24 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Rozmiar bufora pakietu: 2 MB
Przepustowość: 52 Gb/s

Kolejki priorytetów: 4
Grupy multicast: 512
Trasy statyczne: 32
Wpisy VLAN: 256
Wpisy ARP: 512
Wpisy DHCP snooping: 8000
Statyczne wpisy DHCP: 1024
Wpisy ACL: 100

16K wpisów
9KB

IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
SNMP, RMON, RMON 2, RMON 3, RMON 9, IPv4, IPv6
RADIUS

Zapamiętaj i przekaz, WRR, obsługa VLAN, ochrona DoS,
ochrona burzowa, tryb nadawania, tryb unicast, tryb multicast,
inspekcja ARP, obsługuje LACP, nasłuchiwanie IGMP, snooping
MLD, klient DHCP, nasłuchiwanie DHCP, routing statyczny,
blokada MAC, na bazie ACL MAC, obsługa ACL, DAI, GVRP, QoS,
Auto VoIP, SPQ

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3i,

Wskaźniki statusu:

Zasilanie

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Min. temperatura przechowywania:

Maks. temperatura przechowywania:

Zakres wilgotności pamięci:

IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1p

Łącze/aktywność/prędkość, zasilanie, wentylator

13.5 wat

Kabel zasilający

Dołączony

1,999,946 godzin

RCM Class A, UKCA, CB, CSA, RCM, BSMI, FCC Part 15 A, VCCI Class A, ICES-003 Klasa A, KC Class A, UKCA Class A, BSMI Class A

NETGEAR Insight (subskrypcja na 1 rok)

32.8 cm

16.9 cm

4.3 cm

1.62 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

0 °C

45 °C

0 - 90% RH (non-condensing)

-20 °C

70 °C

0 - 95% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.