

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs724t-400eus-netgear-prosafe-smart-24-port-gbe-switch-2xsfp-gs724t-v4-p-184260.html>

NETGEAR GS724T-400EUS Netgear ProSafe Smart 24-Port GbE Switch, 2xSFP (GS724T v4)



Cena brutto	1 016,18 zł
Cena netto	826,16 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2061533
Kod producenta	GS724T-400EUS
Kod EAN	606449098310

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Rodzaj urządzenia:
Rodzaj obudowy:
Podtyp:
Porty:
Wykonanie:
Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:
Obsługiwane ramki Jumbo:
Protokół routingu:
Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:
Metoda identyfikacji:
Cechy:

NETGEAR GS724T-400EUS Netgear ProSafe Smart 24-Port GbE Switch, 2xSFP (GS724T v4)
NETGEAR Smart GS724T - V4 - przełącznik - L3 Lite - Tak - 24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - stacjonarny, montowany w szafie rack
0606449098310
Brak gwarancji

Przełącznik - 24 porty - L3 Lite - Tak
Stacjonarny, montowany w szafie rack 1U
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Przepustowość: 52 Gb/s
Interfejsy wirtualne (VLANy): 256
Wpisy ACL: 100
Trasy statyczne: 32
Grupy rozpowszechniania warstwy 2: 512
Wpisy ARP: 512
Priorytety kolejek na każdy port: 8
16K wpisów
9KB
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
SSL, TLS 1.0
RADIUS, TACACS+
Sterowanie przepływem, obsługa ARP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, zapobieganie atakom typu DoS, dublowanie portów, obsługa DiffServ, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, tryb pełnego duplexu, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), snooping MLD, Dynamic ARP Inspection

Zgodność z normami:	(DAI), obsługuje LLDP, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet, Strict Priority Queuing (SPQ), routing statyczny, uwierzytelnianie 802.1x, Type of Service (ToS), obsługuje VoIP, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), test kabla, administrator's password, inspekcja ARP IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP uplink
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	17.4 wat
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	567,680 godziny
Zgodność z normami:	cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Klasa A, CISPR 22, EN50082-1, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, TLS v1.0
Lokalizacja:	Europa
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	20.4 cm
Wysokość:	4.3 cm
Waga:	2.74 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Dożywotnia gwarancja NETGEAR
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.