

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/netgear-gs728tp-200eus-netgear-24-port-gigabit-poe-smart-pro-switch-with-4-sfp-ports-190w-gs728tp-v2-p-184829.html>



NETGEAR GS728TP-200EUS Netgear 24-Port Gigabit PoE+ Smart Pro Switch with 4 SFP Ports 190W (GS728TP v2)

Cena brutto	1 411,25 zł
Cena netto	1 147,36 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3040505
Kod producenta	GS728TP-200EUS
Kod EAN	606449131628

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

NETGEAR GS728TP-200EUS Netgear 24-Port Gigabit PoE+
Smart Pro Switch with 4 SFP Ports 190W (GS728TP v2)
NETGEAR Smart GS728TP - V2 - przełącznik - L3 - smart - 24 x
10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - montowany w szafie
rack - PoE+ (190 W)
0606449131628
Brak gwarancji

Przełącznik - 24 porty - L3 - smart
Montowany w szafie rack
Gigabit Ethernet
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP
PoE+
190 W
Prędkość zmiany materiału: 56 Gb/s
Przekazywanie (pakiet 64-bajtowy): 41,67 Mp/s
ACL: 100
Wpisy ARP: 512
Obsługuje VLANs: 256
Trasy IPv4 (statyczne): 32
Trasy IPv6 (statyczne): 32
Grupy multicast IGMP: 512
16K wpisów
10KB
Statyczne trasowanie IP
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP
2c, HTTP, HTTPS, TFTP
TLS
RADIUS, TACACS+
Obsługa DHCP, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog,
dublowanie portów, obsługa DiffServ, zapamiętaj i przekaż,
Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów
multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, obsługa
SNTP, nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), snooping
MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), przełącznik DHCP, Link

Zgodność z normami:	Aggregation Control Protocol (LACP), klient DHCP, Multicast VLAN Registration (MVR), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), Type of Service (ToS), obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), 2 wiatraki, bufor pakietów 1,5MB, test kabla, ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), querier IGMP, Voice VLAN, Private VLAN, Guest VLAN, Denial of Service (DoS) protection, Weighted Round Robin (WRR), Auto VoIP, blokada MAC IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Procesor:	1: 700 MHz
RAM:	128 MB
Pamięć flashowa:	32 MB
Wskaźniki statusu:	Szybkość transmisji portu, PoE, łącze/aktywność
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	24 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 4 x 1000Base-X SFP 1 x USB
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych:	1
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
MTBF:	1,250,365 godzin
Zgodność z normami:	EN 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, CB, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC 950, ANSI C63.4-2014, EN 55022/CISPR 22 Class A, ICES-003:2016 issue 6 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010 Class A, AN/NZS 60950.1:2015, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 Europa
Lokalizacja:	
Wymiary i waga	
Szerokość:	44 cm
Głębokość:	25.7 cm
Wysokość:	4.32 cm
Waga:	3.78 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana - dożywotnia - czas reakcji: następny dzień roboczy Wsparcie techniczne - konsultacja telefoniczna - 90 dni
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	90% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-20 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	95% (bez kondensacji)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.